

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=1100 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1100									
Modelis		2C-1100		3C-1100		4C-1100		5C-1100		6C-1100	
Starp pievienojumu centriem H - 70		1030		1030		1030		1030		1030	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	204	324	92.92	444	119.52	564	155.52	688	190.75	804	226.96
5	249	405	116.15	555	149.40	705	194.40	860	238.44	1005	283.70
6	294	486	139.38	666	179.27	846	233.28	1032	286.12	1206	340.44
7	339	567	162.61	777	209.15	987	272.16	1204	333.81	1407	397.18
8	384	648	185.84	888	239.03	1128	311.04	1376	381.50	1608	453.92
9	429	729	209.07	999	268.91	1269	349.92	1548	429.19	1809	510.66
10	474	810	232.30	1110	298.79	1410	388.80	1720	476.87	2010	567.41
11	519	891	255.53	1221	328.67	1551	427.68	1892	524.56	2211	624.15
12	564	972	278.75	1332	358.55	1692	466.56	2064	572.25	2412	680.89
13	609	1053	301.98	1443	388.43	1833	505.44	2236	619.94	2613	737.63
14	654	1134	325.21	1554	418.31	1974	544.32	2408	667.62	2814	794.37
15	699	1215	348.44	1665	448.19	2115	583.20	2580	715.31	3015	851.11
16	744	1296	371.67	1776	478.07	2256	622.08	2752	763.00	3216	907.85
17	789	1377	394.90	1887	507.95	2397	660.96	2924	810.68	3417	964.59
18	834	1458	418.13	1998	537.82	2538	699.83	3096	858.37	3618	1021.33
19	879	1539	441.36	2109	567.70	2679	738.71	3268	906.06	3819	1078.07
20	924	1620	464.59	2220	597.58	2820	777.59	3440	953.75	4020	1134.81
21	969	1701	487.82	2331	627.46	2961	816.47	3612	1001.43	4221	1191.55
22	1014	1782	511.05	2442	657.34	3102	855.35	3784	1049.12	4422	1248.29
23	1059	1863	534.28	2553	687.22	3243	894.23	3956	1096.81	4623	1305.03
24	1104	1944	557.51	2664	717.10	3384	933.11	4128	1144.50	4824	1361.77
25	1149	2025	580.74	2775	746.98	3525	971.99	4300	1192.18	5025	1418.51
26	1194	2106	603.97	2886	776.86	3666	1010.87	4472	1239.87	5226	1475.25
27	1239	2187	627.20	2997	806.74	3807	1049.75	4644	1287.56	5427	1531.99
28	1284	2268	650.43	3108	836.62	3948	1088.63	4816	1335.24	5628	1588.73
29	1329	2349	673.66	3219	866.49	4089	1127.51	4988	1382.93	5829	1645.48
30	1374	2430	696.89	3330	896.37	4230	1166.39	5160	1430.62	6030	1702.22
31	1419	2511	720.12	3441	926.25	4371	1205.27	5332	1478.31	6231	1758.96
32	1464	2592	743.35	3552	956.13	4512	1244.15	5504	1525.99	6432	1815.70
33	1509	2673	766.58	3663	986.01	4653	1283.03	5676	1573.68	6633	1872.44
34	1554	2754	789.81	3774	1015.89	4794	1321.91	5848	1621.37	6834	1929.18
35	1599	2835	813.04	3885	1045.77	4935	1360.79	6020	1669.06	7035	1985.92
36	1644	2916	836.26	3996	1075.65	5076	1399.67	6192	1716.74	7236	2042.66

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildei apkures starpsezonu periodos

