

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=1500 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1500									
Modelis		2C-1500		3C-1500		4C-1500		5C-1500		6C-1500	
Sīkta pievienojumu centriem H - 70		1430		1430		1430		1430		1430	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	204	436	126.82	588	181.20	744	236.72	900	296.44	1056	353.15
5	249	545	158.52	735	226.51	930	295.90	1125	370.55	1320	441.43
6	294	654	190.22	882	271.81	1116	355.08	1350	444.66	1584	529.72
7	339	763	221.93	1029	317.11	1302	414.25	1575	518.77	1848	618.01
8	384	872	253.63	1176	362.41	1488	473.43	1800	592.88	2112	706.29
9	429	981	285.33	1323	407.71	1674	532.61	2025	666.99	2376	794.58
10	474	1090	317.04	1470	453.01	1860	591.79	2250	741.10	2640	882.86
11	519	1199	348.74	1617	498.31	2046	650.97	2475	815.21	2904	971.15
12	564	1308	380.45	1764	543.61	2232	710.15	2700	889.32	3168	1059.44
13	609	1417	412.15	1911	588.92	2418	769.33	2925	963.43	3432	1147.72
14	654	1526	443.85	2058	634.22	2604	828.51	3150	1037.54	3696	1236.01
15	699	1635	475.56	2205	679.52	2790	887.69	3375	1111.65	3960	1324.30
16	744	1744	507.26	2352	724.82	2976	946.87	3600	1185.76	4224	1412.58
17	789	1853	538.96	2499	770.12	3162	1006.05	3825	1259.87	4488	1500.87
18	834	1962	570.67	2646	815.42	3348	1065.23	4050	1333.98	4752	1589.16
19	879	2071	602.37	2793	860.72	3534	1124.41	4275	1408.09	5016	1677.44
20	924	2180	634.08	2940	906.02	3720	1183.59	4500	1482.20	5280	1765.73
21	969	2289	665.78	3087	951.32	3906	1242.76	4725	1556.31	5544	1854.02
22	1014	2398	697.48	3234	996.63	4092	1301.94	4950	1630.42	5808	1942.30
23	1059	2507	729.19	3381	1041.93	4278	1361.12	5175	1704.53	6072	2030.59
24	1104	2616	760.89	3528	1087.23	4464	1420.30	5400	1778.64	6336	2118.87
25	1149	2725	792.60	3675	1132.53	4650	1479.48	5625	1852.75	6600	2207.16
26	1194	2834	824.30	3822	1177.83	4836	1538.66	5850	1926.86	6864	2295.45
27	1239	2943	856.00	3969	1223.13	5022	1597.84	6075	2000.97	7128	2383.73
28	1284	3052	887.71	4116	1268.43	5208	1657.02	6300	2075.08	7392	2472.02
29	1329	3161	919.41	4263	1313.73	5394	1716.20	6525	2149.19	7656	2560.31
30	1374	3270	951.11	4410	1359.04	5580	1775.38	6750	2223.30	7920	2648.59
31	1419	3379	982.82	4557	1404.34	5766	1834.56	6975	2297.41	8184	2736.88
32	1464	3488	1014.52	4704	1449.64	5952	1893.74	7200	2371.52	8448	2825.17
33	1509	3597	1046.23	4851	1494.94	6138	1952.92	7425	2445.63	8712	2913.45
34	1554	3706	1077.93	4998	1540.24	6324	2012.10	7650	2519.74	8976	3001.74
35	1599	3815	1109.63	5145	1585.54	6510	2071.27	7875	2593.85	9240	3090.03
36	1644	3924	1141.34	5292	1630.84	6696	2130.45	8100	2667.96	9504	3178.31

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildei apkures starpsezonu periodos

