

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=2000 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		2000									
Modelis		2C-2000		3C-2000		4C-2000		5C-2000		6C-2000	
Starp pievienojumu centriem H - 70		1930		1930		1930		1930		1930	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	204	576	167.59	760	239.45	964	315.11	1148	385.71	1356	456.66
5	249	720	209.49	950	299.32	1205	393.89	1435	482.14	1695	570.83
6	294	864	251.38	1140	359.18	1446	472.66	1722	578.56	2034	684.99
7	339	1008	293.28	1330	419.04	1687	551.44	2009	674.99	2373	799.16
8	384	1152	335.18	1520	478.91	1928	630.22	2296	771.42	2712	913.32
9	429	1296	377.08	1710	538.77	2169	708.99	2583	867.85	3051	1027.49
10	474	1440	418.97	1900	598.64	2410	787.77	2870	964.27	3390	1141.65
11	519	1584	460.87	2090	658.50	2651	866.55	3157	1060.70	3729	1255.82
12	564	1728	502.77	2280	718.36	2892	945.32	3444	1157.13	4068	1369.98
13	609	1872	544.67	2470	778.23	3133	1024.10	3731	1253.56	4407	1484.15
14	654	2016	586.56	2660	838.09	3374	1102.88	4018	1349.98	4746	1598.31
15	699	2160	628.46	2850	897.95	3615	1181.66	4305	1446.41	5085	1712.48
16	744	2304	670.36	3040	957.82	3856	1260.43	4592	1542.84	5424	1826.65
17	789	2448	712.26	3230	1017.68	4097	1339.21	4879	1639.26	5763	1940.81
18	834	2592	754.15	3420	1077.54	4338	1417.99	5166	1735.69	6102	2054.98
19	879	2736	796.05	3610	1137.41	4579	1496.76	5453	1832.12	6441	2169.14
20	924	2880	837.95	3800	1197.27	4820	1575.54	5740	1928.55	6780	2283.31
21	969	3024	879.85	3990	1257.13	5061	1654.32	6027	2024.97	7119	2397.47
22	1014	3168	921.74	4180	1317.00	5302	1733.10	6314	2121.40	7458	2511.64
23	1059	3312	963.64	4370	1376.86	5543	1811.87	6601	2217.83	7797	2625.80
24	1104	3456	1005.54	4560	1436.72	5784	1890.65	6888	2314.26	8136	2739.97
25	1149	3600	1047.44	4750	1496.59	6025	1969.43	7175	2410.68	8475	2854.13
26	1194	3744	1089.33	4940	1556.45	6266	2048.20	7462	2507.11	8814	2968.30
27	1239	3888	1131.23	5130	1616.32	6507	2126.98	7749	2603.54	9153	3082.46
28	1284	4032	1173.13	5320	1676.18	6748	2205.76	8036	2699.96	9492	3196.63
29	1329	4176	1215.03	5510	1736.04	6989	2284.53	8323	2796.39	9831	3310.79
30	1374	4320	1256.92	5700	1795.91	7230	2363.31	8610	2892.82	10170	3424.96
31	1419	4464	1298.82	5890	1855.77	7471	2442.09	8897	2989.25	10509	3539.12
32	1464	4608	1340.72	6080	1915.63	7712	2520.87	9184	3085.67	10848	3653.29
33	1509	4752	1382.62	6270	1975.50	7953	2599.64	9471	3182.10	11187	3767.46
34	1554	4896	1424.51	6460	2035.36	8194	2678.42	9758	3278.53	11526	3881.62
35	1599	5040	1466.41	6650	2095.22	8435	2757.20	10045	3374.96	11865	3995.79
36	1644	5184	1508.31	6840	2155.09	8676	2835.97	10332	3471.38	12204	4109.95

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildei starpsezonu periodos

