

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=2200 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		2200									
Modelis		2C-2200		3C-2200		4C-2200		5C-2200		6C-2200	
Starp pievienojumu centriem H - 70		2130		2130		2130		2130		2130	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	204	632	188.15	828	272.65	1048	354.06	1240	433.64	1468	517.30
5	249	790	235.19	1035	340.81	1310	442.57	1550	542.05	1835	646.62
6	294	948	282.23	1242	408.97	1572	531.09	1860	650.46	2202	775.95
7	339	1106	329.27	1449	477.14	1834	619.60	2170	758.87	2569	905.27
8	384	1264	376.31	1656	545.30	2096	708.12	2480	867.28	2936	1034.59
9	429	1422	423.34	1863	613.46	2358	796.63	2790	975.69	3303	1163.92
10	474	1580	470.38	2070	681.62	2620	885.15	3100	1084.11	3670	1293.24
11	519	1738	517.42	2277	749.79	2882	973.66	3410	1192.52	4037	1422.57
12	564	1896	564.46	2484	817.95	3144	1062.17	3720	1300.93	4404	1551.89
13	609	2054	611.50	2691	886.11	3406	1150.69	4030	1409.34	4771	1681.21
14	654	2212	658.53	2898	954.27	3668	1239.20	4340	1517.75	5138	1810.54
15	699	2370	705.57	3105	1022.43	3930	1327.72	4650	1626.16	5505	1939.86
16	744	2528	752.61	3312	1090.60	4192	1416.23	4960	1734.57	5872	2069.19
17	789	2686	799.65	3519	1158.76	4454	1504.75	5270	1842.98	6239	2198.51
18	834	2844	846.69	3726	1226.92	4716	1593.26	5580	1951.39	6606	2327.84
19	879	3002	893.72	3933	1295.08	4978	1681.78	5890	2059.80	6973	2457.16
20	924	3160	940.76	4140	1363.25	5240	1770.29	6200	2168.21	7340	2586.48
21	969	3318	987.80	4347	1431.41	5502	1858.81	6510	2276.62	7707	2715.81
22	1014	3476	1034.84	4554	1499.57	5764	1947.32	6820	2385.03	8074	2845.13
23	1059	3634	1081.88	4761	1567.73	6026	2035.83	7130	2493.44	8441	2974.46
24	1104	3792	1128.92	4968	1635.90	6288	2124.35	7440	2601.85	8808	3103.78
25	1149	3950	1175.95	5175	1704.06	6550	2212.86	7750	2710.26	9175	3233.10
26	1194	4108	1222.99	5382	1772.22	6812	2301.38	8060	2818.67	9542	3362.43
27	1239	4266	1270.03	5589	1840.38	7074	2389.89	8370	2927.08	9909	3491.75
28	1284	4424	1317.07	5796	1908.55	7336	2478.41	8680	3035.50	10276	3621.08
29	1329	4582	1364.11	6003	1976.71	7598	2566.92	8990	3143.91	10643	3750.40
30	1374	4740	1411.14	6210	2044.87	7860	2655.44	9300	3252.32	11010	3879.73
31	1419	4898	1458.18	6417	2113.03	8122	2743.95	9610	3360.73	11377	4009.05
32	1464	5056	1505.22	6624	2181.19	8384	2832.46	9920	3469.14	11744	4138.37
33	1509	5214	1552.26	6831	2249.36	8646	2920.98	10230	3577.55	12111	4267.70
34	1554	5372	1599.30	7038	2317.52	8908	3009.49	10540	3685.96	12478	4397.02
35	1599	5530	1646.34	7245	2385.68	9170	3098.01	10850	3794.37	12845	4526.35
36	1644	5688	1693.37	7452	2453.84	9432	3186.52	11160	3902.78	13212	4655.67

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildei apkures starpsezonu periodos

