

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=2500 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		2500									
Modelis		2C-2500		3C-2500		4C-2500		5C-2500		6C-2500	
Starp pievienojumu centriem H - 70		2430		2430		2430		2430		2430	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	204	716	208.72	924	305.91	1172	393.43	1372	481.15	1632	572.67
5	249	895	260.89	1155	382.39	1465	491.79	1715	601.44	2040	715.84
6	294	1074	313.07	1386	458.87	1758	590.14	2058	721.73	2448	859.00
7	339	1253	365.25	1617	535.35	2051	688.50	2401	842.02	2856	1002.17
8	384	1432	417.43	1848	611.83	2344	786.86	2744	962.31	3264	1145.34
9	429	1611	469.61	2079	688.31	2637	885.22	3087	1082.60	3672	1288.50
10	474	1790	521.79	2310	764.79	2930	983.57	3430	1202.89	4080	1431.67
11	519	1969	573.97	2541	841.27	3223	1081.93	3773	1323.17	4488	1574.84
12	564	2148	626.15	2772	917.74	3516	1180.29	4116	1443.46	4896	1718.01
13	609	2327	678.32	3003	994.22	3809	1278.64	4459	1563.75	5304	1861.17
14	654	2506	730.50	3234	1070.70	4102	1377.00	4802	1684.04	5712	2004.34
15	699	2685	782.68	3465	1147.18	4395	1475.36	5145	1804.33	6120	2147.51
16	744	2864	834.86	3696	1223.66	4688	1573.72	5488	1924.62	6528	2290.68
17	789	3043	887.04	3927	1300.14	4981	1672.07	5831	2044.90	6936	2433.84
18	834	3222	939.22	4158	1376.62	5274	1770.43	6174	2165.19	7344	2577.01
19	879	3401	991.40	4389	1453.09	5567	1868.79	6517	2285.48	7752	2720.18
20	924	3580	1043.58	4620	1529.57	5860	1967.15	6860	2405.77	8160	2863.34
21	969	3759	1095.76	4851	1606.05	6153	2065.50	7203	2526.06	8568	3006.51
22	1014	3938	1147.93	5082	1682.53	6446	2163.86	7546	2646.35	8976	3149.68
23	1059	4117	1200.11	5313	1759.01	6739	2262.22	7889	2766.64	9384	3292.85
24	1104	4296	1252.29	5544	1835.49	7032	2360.57	8232	2886.92	9792	3436.01
25	1149	4475	1304.47	5775	1911.97	7325	2458.93	8575	3007.21	10200	3579.18
26	1194	4654	1356.65	6006	1988.45	7618	2557.29	8918	3127.50	10608	3722.35
27	1239	4833	1408.83	6237	2064.92	7911	2655.65	9261	3247.79	11016	3865.51
28	1284	5012	1461.01	6468	2141.40	8204	2754.00	9604	3368.08	11424	4008.68
29	1329	5191	1513.19	6699	2217.88	8497	2852.36	9947	3488.37	11832	4151.85
30	1374	5370	1565.36	6930	2294.36	8790	2950.72	10290	3608.66	12240	4295.02
31	1419	5549	1617.54	7161	2370.84	9083	3049.08	10633	3728.94	12648	4438.18
32	1464	5728	1669.72	7392	2447.32	9376	3147.43	10976	3849.23	13056	4581.35
33	1509	5907	1721.90	7623	2523.80	9669	3245.79	11319	3969.52	13464	4724.52
34	1554	6086	1774.08	7854	2600.27	9962	3344.15	11662	4089.81	13872	4867.68
35	1599	6265	1826.26	8085	2676.75	10255	3442.50	12005	4210.10	14280	5010.85
36	1644	6444	1878.44	8316	2753.23	10548	3540.86	12348	4330.39	14688	5154.02

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanu sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos

