

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=260 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		260 mm									
Modelis		2C-260		3C-260		4C-260		5C-260		6C-260	
Starp pievienojumu centriem H - 70		190		190		190		190		190	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	204	80	68.36	112	71.79	144	80.01	180	97.55	212	113.55
5	249	100	85.44	140	89.74	180	100.01	225	121.94	265	141.94
6	294	120	102.53	168	107.69	216	120.01	270	146.33	318	170.33
7	339	140	119.62	196	125.64	252	140.01	315	170.71	371	198.71
8	384	160	136.71	224	143.59	288	160.01	360	195.10	424	227.10
9	429	180	153.80	252	161.54	324	180.01	405	219.49	477	255.49
10	474	200	170.89	280	179.49	360	200.01	450	243.88	530	283.88
11	519	220	187.98	308	197.43	396	220.01	495	268.26	583	312.27
12	564	240	205.07	336	215.38	432	240.02	540	292.65	636	340.65
13	609	260	222.15	364	233.33	468	260.02	585	317.04	689	369.04
14	654	280	239.24	392	251.28	504	280.02	630	341.43	742	397.43
15	699	300	256.33	420	269.23	540	300.02	675	365.81	795	425.82
16	744	320	273.42	448	287.18	576	320.02	720	390.20	848	454.20
17	789	340	290.51	476	305.13	612	340.02	765	414.59	901	482.59
18	834	360	307.60	504	323.07	648	360.02	810	438.98	954	510.98
19	879	380	324.69	532	341.02	684	380.02	855	463.36	1007	539.37
20	924	400	341.78	560	358.97	720	400.03	900	487.75	1060	567.76
21	969	420	358.87	588	376.92	756	420.03	945	512.14	1113	596.14
22	1014	440	375.95	616	394.87	792	440.03	990	536.53	1166	624.53
23	1059	460	393.04	644	412.82	828	460.03	1035	560.91	1219	652.92
24	1104	480	410.13	672	430.76	864	480.03	1080	585.30	1272	681.31
25	1149	500	427.22	700	448.71	900	500.03	1125	609.69	1325	709.70
26	1194	520	444.31	728	466.66	936	520.03	1170	634.08	1378	738.08
27	1239	540	461.40	756	484.61	972	540.04	1215	658.46	1431	766.47
28	1284	560	478.49	784	502.56	1008	560.04	1260	682.85	1484	794.86
29	1329	580	495.58	812	520.51	1044	580.04	1305	707.24	1537	823.25
30	1374	600	512.66	840	538.46	1080	600.04	1350	731.63	1590	851.63
31	1419	620	529.75	868	556.40	1116	620.04	1395	756.01	1643	880.02
32	1464	640	546.84	896	574.35	1152	640.04	1440	780.40	1696	908.41
33	1509	660	563.93	924	592.30	1188	660.04	1485	804.79	1749	936.80
34	1554	680	581.02	952	610.25	1224	680.04	1530	829.18	1802	965.19
35	1599	700	598.11	980	628.20	1260	700.05	1575	853.56	1855	993.57
36	1644	720	615.20	1008	646.15	1296	720.05	1620	877.95	1908	1021.96

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem

