

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=300 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		300									
Modelis		2C-300		3C-300		4C-300		5C-300		6C-300	
Starp pievienojumu centriem H - 70		230		230		230		230		230	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	204	96	67.86	132	73.62	172	81.41	212	97.34	248	113.69
5	249	120	84.83	165	92.02	215	101.76	265	121.67	310	142.11
6	294	144	101.80	198	110.43	258	122.11	318	146.01	372	170.54
7	339	168	118.76	231	128.83	301	142.47	371	170.34	434	198.96
8	384	192	135.73	264	147.24	344	162.82	424	194.68	496	227.38
9	429	216	152.69	297	165.64	387	183.17	477	219.01	558	255.81
10	474	240	169.66	330	184.05	430	203.52	530	243.35	620	284.23
11	519	264	186.63	363	202.45	473	223.87	583	267.68	682	312.65
12	564	288	203.59	396	220.86	516	244.23	636	292.02	744	341.07
13	609	312	220.56	429	239.26	559	264.58	689	316.35	806	369.50
14	654	336	237.52	462	257.67	602	284.93	742	340.69	868	397.92
15	699	360	254.49	495	276.07	645	305.28	795	365.02	930	426.34
16	744	384	271.46	528	294.48	688	325.64	848	389.36	992	454.77
17	789	408	288.42	561	312.88	731	345.99	901	413.69	1054	483.19
18	834	432	305.39	594	331.28	774	366.34	954	438.03	1116	511.61
19	879	456	322.35	627	349.69	817	386.69	1007	462.36	1178	540.04
20	924	480	339.32	660	368.09	860	407.04	1060	486.70	1240	568.46
21	969	504	356.29	693	386.50	903	427.40	1113	511.03	1302	596.88
22	1014	528	373.25	726	404.90	946	447.75	1166	535.37	1364	625.30
23	1059	552	390.22	759	423.31	989	468.10	1219	559.70	1426	653.73
24	1104	576	407.18	792	441.71	1032	488.45	1272	584.04	1488	682.15
25	1149	600	424.15	825	460.12	1075	508.81	1325	608.37	1550	710.57
26	1194	624	441.12	858	478.52	1118	529.16	1378	632.71	1612	739.00
27	1239	648	458.08	891	496.93	1161	549.51	1431	657.04	1674	767.42
28	1284	672	475.05	924	515.33	1204	569.86	1484	681.38	1736	795.84
29	1329	696	492.01	957	533.74	1247	590.21	1537	705.71	1798	824.26
30	1374	720	508.98	990	552.14	1290	610.57	1590	730.05	1860	852.69
31	1419	744	525.95	1023	570.55	1333	630.92	1643	754.38	1922	881.11
32	1464	768	542.91	1056	588.95	1376	651.27	1696	778.72	1984	909.53
33	1509	792	559.88	1089	607.36	1419	671.62	1749	803.05	2046	937.96
34	1554	816	576.84	1122	625.76	1462	691.97	1802	827.39	2108	966.38
35	1599	840	593.81	1155	644.16	1505	712.33	1855	851.72	2170	994.80
36	1644	864	610.78	1188	662.57	1548	732.68	1908	876.06	2232	1023.22

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos

