

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=450 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		450									
Modelis		2C-450		3C-450		4C-450		5C-450		6C-450	
Starp pievienojumu centriem H - 70		380		380		380		380		380	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	204	140	71.58	192	80.29	248	89.62	308	106.88	360	124.99
5	249	175	89.48	240	100.36	310	112.02	385	133.61	450	156.24
6	294	210	107.38	288	120.43	372	134.43	462	160.33	540	187.49
7	339	245	125.27	336	140.50	434	156.83	539	187.05	630	218.73
8	384	280	143.17	384	160.57	496	179.24	616	213.77	720	249.98
9	429	315	161.06	432	180.64	558	201.64	693	240.49	810	281.23
10	474	350	178.96	480	200.71	620	224.05	770	267.21	900	312.48
11	519	385	196.85	528	220.79	682	246.45	847	293.93	990	343.72
12	564	420	214.75	576	240.86	744	268.86	924	320.65	1080	374.97
13	609	455	232.65	624	260.93	806	291.26	1001	347.37	1170	406.22
14	654	490	250.54	672	281.00	868	313.67	1078	374.09	1260	437.47
15	699	525	268.44	720	301.07	930	336.07	1155	400.82	1350	468.71
16	744	560	286.33	768	321.14	992	358.48	1232	427.54	1440	499.96
17	789	595	304.23	816	341.22	1054	380.88	1309	454.26	1530	531.21
18	834	630	322.13	864	361.29	1116	403.29	1386	480.98	1620	562.46
19	879	665	340.02	912	381.36	1178	425.69	1463	507.70	1710	593.71
20	924	700	357.92	960	401.43	1240	448.10	1540	534.42	1800	624.95
21	969	735	375.81	1008	421.50	1302	470.50	1617	561.14	1890	656.20
22	1014	770	393.71	1056	441.57	1364	492.91	1694	587.86	1980	687.45
23	1059	805	411.61	1104	461.64	1426	515.31	1771	614.58	2070	718.70
24	1104	840	429.50	1152	481.72	1488	537.72	1848	641.30	2160	749.94
25	1149	875	447.40	1200	501.79	1550	560.12	1925	668.03	2250	781.19
26	1194	910	465.29	1248	521.86	1612	582.53	2002	694.75	2340	812.44
27	1239	945	483.19	1296	541.93	1674	604.93	2079	721.47	2430	843.69
28	1284	980	501.09	1344	562.00	1736	627.34	2156	748.19	2520	874.93
29	1329	1015	518.98	1392	582.07	1798	649.74	2233	774.91	2610	906.18
30	1374	1050	536.88	1440	602.14	1860	672.15	2310	801.63	2700	937.43
31	1419	1085	554.77	1488	622.22	1922	694.55	2387	828.35	2790	968.68
32	1464	1120	572.67	1536	642.29	1984	716.96	2464	855.07	2880	999.92
33	1509	1155	590.56	1584	662.36	2046	739.36	2541	881.79	2970	1031.17
34	1554	1190	608.46	1632	682.43	2108	761.77	2618	908.52	3060	1062.42
35	1599	1225	626.36	1680	702.50	2170	784.17	2695	935.24	3150	1093.67
36	1644	1260	644.25	1728	722.57	2232	806.58	2772	961.96	3240	1124.92

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildei apkures starpsezonu periodos

