

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=500 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		500									
Modelis		2C-500		3C-500		4C-500		5C-500		6C-500	
Starp pievienojumu centriem H - 70		430		430		430		430		430	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	204	156	73.55	212	82.88	276	92.29	340	108.99	396	128.22
5	249	195	91.94	265	103.60	345	115.36	425	136.24	495	160.27
6	294	234	110.32	318	124.32	414	138.43	510	163.48	594	192.33
7	339	273	128.71	371	145.04	483	161.50	595	190.73	693	224.38
8	384	312	147.10	424	165.77	552	184.57	680	217.98	792	256.44
9	429	351	165.48	477	186.49	621	207.65	765	245.23	891	288.49
10	474	390	183.87	530	207.21	690	230.72	850	272.47	990	320.55
11	519	429	202.26	583	227.93	759	253.79	935	299.72	1089	352.60
12	564	468	220.65	636	248.65	828	276.86	1020	326.97	1188	384.66
13	609	507	239.03	689	269.37	897	299.93	1105	354.22	1287	416.71
14	654	546	257.42	742	290.09	966	323.00	1190	381.46	1386	448.77
15	699	585	275.81	795	310.81	1035	346.08	1275	408.71	1485	480.82
16	744	624	294.19	848	331.53	1104	369.15	1360	435.96	1584	512.88
17	789	663	312.58	901	352.25	1173	392.22	1445	463.21	1683	544.93
18	834	702	330.97	954	372.97	1242	415.29	1530	490.45	1782	576.98
19	879	741	349.36	1007	393.69	1311	438.36	1615	517.70	1881	609.04
20	924	780	367.74	1060	414.41	1380	461.43	1700	544.95	1980	641.09
21	969	819	386.13	1113	435.13	1449	484.51	1785	572.20	2079	673.15
22	1014	858	404.52	1166	455.85	1518	507.58	1870	599.44	2178	705.20
23	1059	897	422.90	1219	476.57	1587	530.65	1955	626.69	2277	737.26
24	1104	936	441.29	1272	497.30	1656	553.72	2040	653.94	2376	769.31
25	1149	975	459.68	1325	518.02	1725	576.79	2125	681.18	2475	801.37
26	1194	1014	478.07	1378	538.74	1794	599.86	2210	708.43	2574	833.42
27	1239	1053	496.45	1431	559.46	1863	622.94	2295	735.68	2673	865.48
28	1284	1092	514.84	1484	580.18	1932	646.01	2380	762.93	2772	897.53
29	1329	1131	533.23	1537	600.90	2001	669.08	2465	790.17	2871	929.59
30	1374	1170	551.61	1590	621.62	2070	692.15	2550	817.42	2970	961.64
31	1419	1209	570.00	1643	642.34	2139	715.22	2635	844.67	3069	993.70
32	1464	1248	588.39	1696	663.06	2208	738.29	2720	871.92	3168	1025.75
33	1509	1287	606.78	1749	683.78	2277	761.37	2805	899.16	3267	1057.81
34	1554	1326	625.16	1802	704.50	2346	784.44	2890	926.41	3366	1089.86
35	1599	1365	643.55	1855	725.22	2415	807.51	2975	953.66	3465	1121.92
36	1644	1404	661.94	1908	745.94	2484	830.58	3060	980.91	3564	1153.97

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos

