

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=600 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		600									
Modelis		2C-600		3C-600		4C-600		5C-600		6C-600	
Starp pievienojumu centriem H - 70		530		530		530		530		530	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	204	184	76.99	252	87.87	324	99.45	400	118.11	468	139.24
5	249	230	96.23	315	109.83	405	124.31	500	147.64	585	174.05
6	294	276	115.48	378	131.80	486	149.17	600	177.17	702	208.86
7	339	322	134.73	441	153.76	567	174.03	700	206.70	819	243.66
8	384	368	153.97	504	175.73	648	198.89	800	236.23	936	278.47
9	429	414	173.22	567	197.70	729	223.75	900	265.75	1053	313.28
10	474	460	192.47	630	219.66	810	248.61	1000	295.28	1170	348.09
11	519	506	211.72	693	241.63	891	273.47	1100	324.81	1287	382.90
12	564	552	230.96	756	263.60	972	298.34	1200	354.34	1404	417.71
13	609	598	250.21	819	285.56	1053	323.20	1300	383.87	1521	452.52
14	654	644	269.46	882	307.53	1134	348.06	1400	413.40	1638	487.33
15	699	690	288.70	945	329.50	1215	372.92	1500	442.92	1755	522.14
16	744	736	307.95	1008	351.46	1296	397.78	1600	472.45	1872	556.95
17	789	782	327.20	1071	373.43	1377	422.64	1700	501.98	1989	591.76
18	834	828	346.44	1134	395.39	1458	447.50	1800	531.51	2106	626.57
19	879	874	365.69	1197	417.36	1539	472.36	1900	561.04	2223	661.38
20	924	920	384.94	1260	439.33	1620	497.23	2000	590.56	2340	696.19
21	969	966	404.18	1323	461.29	1701	522.09	2100	620.09	2457	730.99
22	1014	1012	423.43	1386	483.26	1782	546.95	2200	649.62	2574	765.80
23	1059	1058	442.68	1449	505.23	1863	571.81	2300	679.15	2691	800.61
24	1104	1104	461.92	1512	527.19	1944	596.67	2400	708.68	2808	835.42
25	1149	1150	481.17	1575	549.16	2025	621.53	2500	738.21	2925	870.23
26	1194	1196	500.42	1638	571.12	2106	646.39	2600	767.73	3042	905.04
27	1239	1242	519.67	1701	593.09	2187	671.25	2700	797.26	3159	939.85
28	1284	1288	538.91	1764	615.06	2268	696.12	2800	826.79	3276	974.66
29	1329	1334	558.16	1827	637.02	2349	720.98	2900	856.32	3393	1009.47
30	1374	1380	577.41	1890	658.99	2430	745.84	3000	885.85	3510	1044.28
31	1419	1426	596.65	1953	680.96	2511	770.70	3100	915.38	3627	1079.09
32	1464	1472	615.90	2016	702.92	2592	795.56	3200	944.90	3744	1113.90
33	1509	1518	635.15	2079	724.89	2673	820.42	3300	974.43	3861	1148.71
34	1554	1564	654.39	2142	746.86	2754	845.28	3400	1003.96	3978	1183.52
35	1599	1610	673.64	2205	768.82	2835	870.14	3500	1033.49	4095	1218.32
36	1644	1656	692.89	2268	790.79	2916	895.01	3600	1063.02	4212	1253.13

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildei starpsezonu periodos

