





Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=900 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		900									
											
Modelis		2C-900		3C-900		4C-900		5C-900		6C-900	
Starp pievienojumu centriem H - 70		830		830		830		830		830	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	204	268	85.34	368	101.41	468	130.25	576	154.26	672	178.54
5	249	335	106.67	460	126.76	585	162.82	720	192.82	840	223.17
6	294	402	128.01	552	152.12	702	195.38	864	231.38	1008	267.81
7	339	469	149.34	644	177.47	819	227.94	1008	269.95	1176	312.44
8	384	536	170.68	736	202.82	936	260.51	1152	308.51	1344	357.08
9	429	603	192.01	828	228.17	1053	293.07	1296	347.08	1512	401.71
10	474	670	213.35	920	253.53	1170	325.64	1440	385.64	1680	446.34
11	519	737	234.68	1012	278.88	1287	358.20	1584	424.20	1848	490.98
12	564	804	256.02	1104	304.23	1404	390.76	1728	462.77	2016	535.61
13	609	871	277.35	1196	329.58	1521	423.33	1872	501.33	2184	580.25
14	654	938	298.69	1288	354.94	1638	455.89	2016	539.89	2352	624.88
15	699	1005	320.02	1380	380.29	1755	488.45	2160	578.46	2520	669.52
16	744	1072	341.36	1472	405.64	1872	521.02	2304	617.02	2688	714.15
17	789	1139	362.69	1564	430.99	1989	553.58	2448	655.59	2856	758.79
18	834	1206	384.02	1656	456.35	2106	586.14	2592	694.15	3024	803.42
19	879	1273	405.36	1748	481.70	2223	618.71	2736	732.71	3192	848.06
20	924	1340	426.69	1840	507.05	2340	651.27	2880	771.27	3360	892.69
21	969	1407	448.03	1932	532.40	2457	683.83	3024	809.84	3528	937.32
22	1014	1474	469.36	2024	557.76	2574	716.40	3168	848.41	3696	981.96
23	1059	1541	490.70	2116	583.11	2691	748.96	3312	886.97	3864	1026.59
24	1104	1608	512.03	2208	608.46	2808	781.52	3456	925.53	4032	1071.23
25	1149	1675	533.37	2300	633.81	2925	814.09	3600	964.10	4200	1115.86
26	1194	1742	554.70	2392	659.17	3042	846.65	3744	1002.66	4368	1160.50
27	1239	1809	576.04	2484	684.52	3159	879.22	3888	1041.23	4536	1205.13
28	1284	1876	597.37	2576	709.87	3276	911.78	4032	1079.79	4704	1249.77
29	1329	1943	618.71	2668	735.22	3393	944.34	4176	1118.35	4872	1294.40
30	1374	2010	640.04	2760	760.58	3510	976.91	4320	1156.92	5040	1339.03
31	1419	2077	661.38	2852	785.93	3627	1009.47	4464	1195.48	5208	1383.67
32	1464	2144	682.71	2944	811.28	3744	1042.03	4608	1234.05	5376	1428.30
33	1509	2211	704.05	3036	836.63	3861	1074.60	4752	1272.61	5544	1472.94
34	1554	2278	725.38	3128	861.99	3978	1107.16	4896	1311.17	5712	1517.57
35	1599	2345	746.72	3220	887.34	4095	1139.72	5040	1349.74	5880	1562.21
36	1644	2412	768.05	3312	912.69	4212	1172.29	5184	1388.30	6048	1606.84

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildei starpsezonu periodos

