







## Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=1000 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1000									
											
Modelis		2C-1000		3C-1000		4C-1000		5C-1000		6C-1000	
Starp pievienojumu centriem H -70		930		930		930		930		930	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €
4	204	296	89.27	408	106.39	512	140.78	632	164.43	740	192.50
5	249	370	111.59	510	132.99	640	175.98	790	205.54	925	240.63
6	294	444	133.90	612	159.59	768	211.17	948	246.65	1110	288.76
7	339	518	156.22	714	186.19	896	246.37	1106	287.76	1295	336.88
8	384	592	178.54	816	212.79	1024	281.56	1264	328.86	1480	385.01
9	429	666	200.86	918	239.38	1152	316.76	1422	369.97	1665	433.13
10	474	740	223.17	1020	265.98	1280	351.95	1580	411.08	1850	481.26
11	519	814	245.49	1122	292.58	1408	387.15	1738	452.19	2035	529.39
12	564	888	267.81	1224	319.18	1536	422.34	1896	493.30	2220	577.51
13	609	962	290.12	1326	345.78	1664	457.54	2054	534.40	2405	625.64
14	654	1036	312.44	1428	372.38	1792	492.73	2212	575.51	2590	673.76
15	699	1110	334.76	1530	398.97	1920	527.93	2370	616.62	2775	721.89
16	744	1184	357.08	1632	425.57	2048	563.12	2528	657.73	2960	770.01
17	789	1258	379.39	1734	452.17	2176	598.32	2686	698.83	3145	818.14
18	834	1332	401.71	1836	478.77	2304	633.51	2844	739.94	3330	866.27
19	879	1406	424.03	1938	505.37	2432	668.71	3002	781.05	3515	914.39
20	924	1480	446.34	2040	531.96	2560	703.91	3160	822.16	3700	962.52
21	969	1554	468.66	2142	558.56	2688	739.10	3318	863.27	3885	1010.64
22	1014	1628	490.98	2244	585.16	2816	774.30	3476	904.37	4070	1058.77
23	1059	1702	513.30	2346	611.76	2944	809.49	3634	945.48	4255	1106.90
24	1104	1776	535.61	2448	638.36	3072	844.69	3792	986.59	4440	1155.02
25	1149	1850	557.93	2550	664.96	3200	879.88	3950	1027.70	4625	1203.15
26	1194	1924	580.25	2652	691.55	3328	915.08	4108	1068.81	4810	1251.27
27	1239	1998	602.57	2754	718.15	3456	950.27	4266	1109.91	4995	1299.40
28	1284	2072	624.88	2856	744.75	3584	985.47	4424	1151.02	5180	1347.53
29	1329	2146	647.20	2958	771.35	3712	1020.66	4582	1192.13	5365	1395.65
30	1374	2220	669.52	3060	797.95	3840	1055.86	4740	1233.24	5550	1443.78
31	1419	2294	691.83	3162	824.54	3968	1091.05	4898	1274.35	5735	1491.90
32	1464	2368	714.15	3264	851.14	4096	1126.25	5056	1315.45	5920	1540.03
33	1509	2442	736.47	3366	877.74	4224	1161.44	5214	1356.56	6105	1588.16
34	1554	2516	758.79	3468	904.34	4352	1196.64	5372	1397.67	6290	1636.28
35	1599	2590	781.10	3570	930.94	4480	1231.83	5530	1438.78	6475	1684.41
36	1644	2664	803.42	3672	957.54	4608	1267.03	5688	1479.89	6660	1732.53

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos