







Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=1200 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1200									
											
Modelis		2C-1200		3C-1200		4C-1200		5C-1200		6C-1200	
Starp pievienojumu centriem H -70		1130		1130		1130		1130		1130	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjauda W 75/65/20	Cena €	Sildjauda W 75/65/20	Cena €	Sildjauda W 75/65/20	Cena €	Sildjauda W 75/65/20	Cena €	Sildjauda W 75/65/20	Cena €
4	204	352	99.16	480	139.73	608	175.73	744	220.72	868	257.07
5	249	440	123.96	600	174.66	760	219.66	930	275.90	1085	321.34
6	294	528	148.75	720	209.59	912	263.60	1116	331.07	1302	385.60
7	339	616	173.54	840	244.52	1064	307.53	1302	386.25	1519	449.87
8	384	704	198.33	960	279.46	1216	351.46	1488	441.43	1736	514.14
9	429	792	223.12	1080	314.39	1368	395.39	1674	496.61	1953	578.41
10	474	880	247.91	1200	349.32	1520	439.33	1860	551.79	2170	642.67
11	519	968	272.70	1320	384.25	1672	483.26	2046	606.97	2387	706.94
12	564	1056	297.49	1440	419.19	1824	527.19	2232	662.15	2604	771.21
13	609	1144	322.28	1560	454.12	1976	571.12	2418	717.33	2821	835.48
14	654	1232	347.08	1680	489.05	2128	615.06	2604	772.51	3038	899.74
15	699	1320	371.87	1800	523.98	2280	658.99	2790	827.69	3255	964.01
16	744	1408	396.66	1920	558.91	2432	702.92	2976	882.86	3472	1028.28
17	789	1496	421.45	2040	593.85	2584	746.86	3162	938.04	3689	1092.54
18	834	1584	446.24	2160	628.78	2736	790.79	3348	993.22	3906	1156.81
19	879	1672	471.03	2280	663.71	2888	834.72	3534	1048.40	4123	1221.08
20	924	1760	495.82	2400	698.64	3040	878.65	3720	1103.58	4340	1285.35
21	969	1848	520.61	2520	733.57	3192	922.59	3906	1158.76	4557	1349.61
22	1014	1936	545.40	2640	768.51	3344	966.52	4092	1213.94	4774	1413.88
23	1059	2024	570.19	2760	803.44	3496	1010.45	4278	1269.12	4991	1478.15
24	1104	2112	594.99	2880	838.37	3648	1054.38	4464	1324.30	5208	1542.42
25	1149	2200	619.78	3000	873.30	3800	1098.32	4650	1379.48	5425	1606.68
26	1194	2288	644.57	3120	908.23	3952	1142.25	4836	1434.65	5642	1670.95
27	1239	2376	669.36	3240	943.17	4104	1186.18	5022	1489.83	5859	1735.22
28	1284	2464	694.15	3360	978.10	4256	1230.12	5208	1545.01	6076	1799.49
29	1329	2552	718.94	3480	1013.03	4408	1274.05	5394	1600.19	6293	1863.75
30	1374	2640	743.73	3600	1047.96	4560	1317.98	5580	1655.37	6510	1928.02
31	1419	2728	768.52	3720	1082.89	4712	1361.91	5766	1710.55	6727	1992.29
32	1464	2816	793.31	3840	1117.83	4864	1405.85	5952	1765.73	6944	2056.55
33	1509	2904	818.11	3960	1152.76	5016	1449.78	6138	1820.91	7161	2120.82
34	1554	2992	842.90	4080	1187.69	5168	1493.71	6324	1876.09	7378	2185.09
35	1599	3080	867.69	4200	1222.62	5320	1537.64	6510	1931.27	7595	2249.36
36	1644	3168	892.48	4320	1257.56	5472	1581.58	6696	1986.44	7812	2313.62

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos