

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=180 mm || 190 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		180 vai 190 mm									
Modelis		2C-190		3C-190		4C-190		5C-180		6C-180	
Starp pievienojumu centriem H - 70		120		120		120		110		110	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €
4	204	60	64.85	80	69.27	108	78.39	128	97.06	156	112.29
5	249	75	81.06	100	86.58	135	97.99	160	121.32	195	140.36
6	294	90	97.27	120	103.90	162	117.59	192	145.59	234	168.43
7	339	105	113.48	140	121.22	189	137.18	224	169.85	273	196.50
8	384	120	129.69	160	138.54	216	156.78	256	194.12	312	224.58
9	429	135	145.90	180	155.85	243	176.38	288	218.38	351	252.65
10	474	150	162.12	200	173.17	270	195.98	320	242.65	390	280.72
11	519	165	178.33	220	190.49	297	215.58	352	266.91	429	308.79
12	564	180	194.54	240	207.80	324	235.17	384	291.18	468	336.86
13	609	195	210.75	260	225.12	351	254.77	416	315.44	507	364.94
14	654	210	226.96	280	242.44	378	274.37	448	339.71	546	393.01
15	699	225	243.17	300	259.75	405	293.97	480	363.97	585	421.08
16	744	240	259.39	320	277.07	432	313.56	512	388.24	624	449.15
17	789	255	275.60	340	294.39	459	333.16	544	412.50	663	477.22
18	834	270	291.81	360	311.70	486	352.76	576	436.77	702	505.30
19	879	285	308.02	380	329.02	513	372.36	608	461.03	741	533.37
20	924	300	324.23	400	346.34	540	391.96	640	485.29	780	561.44
21	969	315	340.44	420	363.66	567	411.55	672	509.56	819	589.51
22	1014	330	356.65	440	380.97	594	431.15	704	533.82	858	617.58
23	1059	345	372.87	460	398.29	621	450.75	736	558.09	897	645.66
24	1104	360	389.08	480	415.61	648	470.35	768	582.35	936	673.73
25	1149	375	405.29	500	432.92	675	489.94	800	606.62	975	701.80
26	1194	390	421.50	520	450.24	702	509.54	832	630.88	1014	729.87
27	1239	405	437.71	540	467.56	729	529.14	864	655.15	1053	757.94
28	1284	420	453.92	560	484.87	756	548.74	896	679.41	1092	786.02
29	1329	435	470.14	580	502.19	783	568.34	928	703.68	1131	814.09
30	1374	450	486.35	600	519.51	810	587.93	960	727.94	1170	842.16
31	1419	465	502.56	620	536.82	837	607.53	992	752.21	1209	870.23
32	1464	480	518.77	640	554.14	864	627.13	1024	776.47	1248	898.30
33	1509	495	534.98	660	571.46	891	646.73	1056	800.74	1287	926.38
34	1554	510	551.19	680	588.78	918	666.32	1088	825.00	1326	954.45
35	1599	525	567.41	700	606.09	945	685.92	1120	849.27	1365	982.52
36	1644	540	583.62	720	623.41	972	705.52	1152	873.53	1404	1010.59

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem