

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=350 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		350									
Modelis	2C-350		3C-350		4C-350		5C-350		6C-350		
Starp pievienojumu centriem H -70	280		280		280		280		280		
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €
4	204	112	69.13	152	75.86	196	83.30	244	99.23	288	116.92
5	249	140	86.41	190	94.83	245	104.13	305	124.04	360	146.15
6	294	168	103.69	228	113.80	294	124.96	366	148.85	432	175.38
7	339	196	120.97	266	132.76	343	145.78	427	173.66	504	204.61
8	384	224	138.25	304	151.73	392	166.61	488	198.47	576	233.84
9	429	252	155.54	342	170.70	441	187.43	549	223.28	648	263.07
10	474	280	172.82	380	189.66	490	208.26	610	248.09	720	292.30
11	519	308	190.10	418	208.63	539	229.09	671	272.89	792	321.53
12	564	336	207.38	456	227.59	588	249.91	732	297.70	864	350.76
13	609	364	224.66	494	246.56	637	270.74	793	322.51	936	379.99
14	654	392	241.95	532	265.53	686	291.56	854	347.32	1008	409.22
15	699	420	259.23	570	284.49	735	312.39	915	372.13	1080	438.45
16	744	448	276.51	608	303.46	784	333.21	976	396.94	1152	467.68
17	789	476	293.79	646	322.42	833	354.04	1037	421.75	1224	496.91
18	834	504	311.07	684	341.39	882	374.87	1098	446.56	1296	526.14
19	879	532	328.35	722	360.36	931	395.69	1159	471.36	1368	555.37
20	924	560	345.64	760	379.32	980	416.52	1220	496.17	1440	584.60
21	969	588	362.92	798	398.29	1029	437.34	1281	520.98	1512	613.83
22	1014	616	380.20	836	417.26	1078	458.17	1342	545.79	1584	643.06
23	1059	644	397.48	874	436.22	1127	479.00	1403	570.60	1656	672.29
24	1104	672	414.76	912	455.19	1176	499.82	1464	595.41	1728	701.52
25	1149	700	432.05	950	474.15	1225	520.65	1525	620.22	1800	730.75
26	1194	728	449.33	988	493.12	1274	541.47	1586	645.02	1872	759.98
27	1239	756	466.61	1026	512.09	1323	562.30	1647	669.83	1944	789.21
28	1284	784	483.89	1064	531.05	1372	583.13	1708	694.64	2016	818.44
29	1329	812	501.17	1102	550.02	1421	603.95	1769	719.45	2088	847.67
30	1374	840	518.45	1140	568.98	1470	624.78	1830	744.26	2160	876.90
31	1419	868	535.74	1178	587.95	1519	645.60	1891	769.07	2232	906.13
32	1464	896	553.02	1216	606.92	1568	666.43	1952	793.88	2304	935.36
33	1509	924	570.30	1254	625.88	1617	687.26	2013	818.68	2376	964.59
34	1554	952	587.58	1292	644.85	1666	708.08	2074	843.49	2448	993.82
35	1599	980	604.86	1330	663.82	1715	728.91	2135	868.30	2520	1023.05
36	1644	1008	622.15	1368	682.78	1764	749.73	2196	893.11	2592	1052.28

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos