







Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=400 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		400									
											
Modelis		2C-400		3C-400		4C-400		5C-400		6C-400	
Starp pievienojumu centriem H -70		330		330		330		330		330	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €	Sildjaua W 75/65/20	Cena €
4	204	124	69.83	172	78.39	224	85.90	276	102.46	324	120.43
5	249	155	87.29	215	97.99	280	107.38	345	128.08	405	150.54
6	294	186	104.74	258	117.59	336	128.85	414	153.69	486	180.64
7	339	217	122.20	301	137.18	392	150.33	483	179.31	567	210.75
8	384	248	139.66	344	156.78	448	171.80	552	204.93	648	240.86
9	429	279	157.12	387	176.38	504	193.28	621	230.54	729	270.96
10	474	310	174.57	430	195.98	560	214.75	690	256.16	810	301.07
11	519	341	192.03	473	215.58	616	236.23	759	281.77	891	331.18
12	564	372	209.49	516	235.17	672	257.70	828	307.39	972	361.29
13	609	403	226.94	559	254.77	728	279.18	897	333.00	1053	391.39
14	654	434	244.40	602	274.37	784	300.65	966	358.62	1134	421.50
15	699	465	261.86	645	293.97	840	322.13	1035	384.24	1215	451.61
16	744	496	279.32	688	313.56	896	343.60	1104	409.85	1296	481.72
17	789	527	296.77	731	333.16	952	365.08	1173	435.47	1377	511.82
18	834	558	314.23	774	352.76	1008	386.55	1242	461.08	1458	541.93
19	879	589	331.69	817	372.36	1064	408.03	1311	486.70	1539	572.04
20	924	620	349.15	860	391.96	1120	429.50	1380	512.31	1620	602.14
21	969	651	366.60	903	411.55	1176	450.98	1449	537.93	1701	632.25
22	1014	682	384.06	946	431.15	1232	472.45	1518	563.55	1782	662.36
23	1059	713	401.52	989	450.75	1288	493.93	1587	589.16	1863	692.47
24	1104	744	418.97	1032	470.35	1344	515.40	1656	614.78	1944	722.57
25	1149	775	436.43	1075	489.94	1400	536.88	1725	640.39	2025	752.68
26	1194	806	453.89	1118	509.54	1456	558.35	1794	666.01	2106	782.79
27	1239	837	471.35	1161	529.14	1512	579.83	1863	691.62	2187	812.89
28	1284	868	488.80	1204	548.74	1568	601.30	1932	717.24	2268	843.00
29	1329	899	506.26	1247	568.34	1624	622.78	2001	742.86	2349	873.11
30	1374	930	523.72	1290	587.93	1680	644.25	2070	768.47	2430	903.22
31	1419	961	541.18	1333	607.53	1736	665.73	2139	794.09	2511	933.32
32	1464	992	558.63	1376	627.13	1792	687.20	2208	819.70	2592	963.43
33	1509	1023	576.09	1419	646.73	1848	708.68	2277	845.32	2673	993.54
34	1554	1054	593.55	1462	666.32	1904	730.15	2346	870.93	2754	1023.65
35	1599	1085	611.00	1505	685.92	1960	751.63	2415	896.55	2835	1053.75
36	1644	1116	628.46	1548	705.52	2016	773.10	2484	922.17	2916	1083.86

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos