







Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=550 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		550									
											
Modelis		2C-550		3C-550		4C-550		5C-550		6C-550	
Starp pievienojumu centriem H -70		480		480		480		480		480	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjauda W 75/65/20	Cena €	Sildjauda W 75/65/20	Cena €	Sildjauda W 75/65/20	Cena €	Sildjauda W 75/65/20	Cena €	Sildjauda W 75/65/20	Cena €
4	204	168	74.74	232	85.27	300	96.22	372	112.85	432	134.25
5	249	210	93.43	290	106.59	375	120.27	465	141.06	540	167.82
6	294	252	112.11	348	127.90	450	144.33	558	169.27	648	201.38
7	339	294	130.80	406	149.22	525	168.38	651	197.49	756	234.95
8	384	336	149.48	464	170.54	600	192.43	744	225.70	864	268.51
9	429	378	168.17	522	191.85	675	216.49	837	253.91	972	302.07
10	474	420	186.85	580	213.17	750	240.54	930	282.12	1080	335.64
11	519	462	205.54	638	234.49	825	264.60	1023	310.34	1188	369.20
12	564	504	224.23	696	255.81	900	288.65	1116	338.55	1296	402.76
13	609	546	242.91	754	277.12	975	312.70	1209	366.76	1404	436.33
14	654	588	261.60	812	298.44	1050	336.76	1302	394.97	1512	469.89
15	699	630	280.28	870	319.76	1125	360.81	1395	423.19	1620	503.45
16	744	672	298.97	928	341.07	1200	384.87	1488	451.40	1728	537.02
17	789	714	317.65	986	362.39	1275	408.92	1581	479.61	1836	570.58
18	834	756	336.34	1044	383.71	1350	432.98	1674	507.82	1944	604.14
19	879	798	355.02	1102	405.03	1425	457.03	1767	536.03	2052	637.71
20	924	840	373.71	1160	426.34	1500	481.08	1860	564.25	2160	671.27
21	969	882	392.39	1218	447.66	1575	505.14	1953	592.46	2268	704.84
22	1014	924	411.08	1276	468.98	1650	529.19	2046	620.67	2376	738.40
23	1059	966	429.76	1334	490.30	1725	553.25	2139	648.88	2484	771.96
24	1104	1008	448.45	1392	511.61	1800	577.30	2232	677.10	2592	805.53
25	1149	1050	467.14	1450	532.93	1875	601.35	2325	705.31	2700	839.09
26	1194	1092	485.82	1508	554.25	1950	625.41	2418	733.52	2808	872.65
27	1239	1134	504.51	1566	575.56	2025	649.46	2511	761.73	2916	906.22
28	1284	1176	523.19	1624	596.88	2100	673.52	2604	789.95	3024	939.78
29	1329	1218	541.88	1682	618.20	2175	697.57	2697	818.16	3132	973.34
30	1374	1260	560.56	1740	639.52	2250	721.63	2790	846.37	3240	1006.91
31	1419	1302	579.25	1798	660.83	2325	745.68	2883	874.58	3348	1040.47
32	1464	1344	597.93	1856	682.15	2400	769.73	2976	902.80	3456	1074.03
33	1509	1386	616.62	1914	703.47	2475	793.79	3069	931.01	3564	1107.60
34	1554	1428	635.30	1972	724.78	2550	817.84	3162	959.22	3672	1141.16
35	1599	1470	653.99	2030	746.10	2625	841.90	3255	987.43	3780	1174.73
36	1644	1512	672.68	2088	767.42	2700	865.95	3348	1015.64	3888	1208.29

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos