

Tērauda sekciju radiatori ARBONIA CLASSIC H=750 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		750									
Modelis		2C-750		3C-750		4C-750		5C-750		6C-750	
Starp pievienojumu centriem H -70		680		680		680		680		680	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €	Sildjdauda W 75/65/20	Cena €
4	204	228	80.15	312	94.25	400	112.99	492	135.94	572	158.75
5	249	285	100.18	390	117.81	500	141.24	615	169.92	715	198.43
6	294	342	120.22	468	141.38	600	169.48	738	203.91	858	238.12
7	339	399	140.25	546	164.94	700	197.73	861	237.89	1001	277.81
8	384	456	160.29	624	188.50	800	225.98	984	271.88	1144	317.49
9	429	513	180.33	702	212.07	900	254.23	1107	305.86	1287	357.18
10	474	570	200.36	780	235.63	1000	282.47	1230	339.85	1430	396.87
11	519	627	220.40	858	259.19	1100	310.72	1353	373.83	1573	436.55
12	564	684	240.44	936	282.76	1200	338.97	1476	407.82	1716	476.24
13	609	741	260.47	1014	306.32	1300	367.22	1599	441.80	1859	515.93
14	654	798	280.51	1092	329.88	1400	395.46	1722	475.79	2002	555.62
15	699	855	300.55	1170	353.44	1500	423.71	1845	509.77	2145	595.30
16	744	912	320.58	1248	377.01	1600	451.96	1968	543.75	2288	634.99
17	789	969	340.62	1326	400.57	1700	480.21	2091	577.74	2431	674.68
18	834	1026	360.66	1404	424.13	1800	508.45	2214	611.72	2574	714.36
19	879	1083	380.69	1482	447.70	1900	536.70	2337	645.71	2717	754.05
20	924	1140	400.73	1560	471.26	2000	564.95	2460	679.69	2860	793.74
21	969	1197	420.76	1638	494.82	2100	593.20	2583	713.68	3003	833.42
22	1014	1254	440.80	1716	518.38	2200	621.44	2706	747.66	3146	873.11
23	1059	1311	460.84	1794	541.95	2300	649.69	2829	781.65	3289	912.80
24	1104	1368	480.87	1872	565.51	2400	677.94	2952	815.63	3432	952.48
25	1149	1425	500.91	1950	589.07	2500	706.19	3075	849.62	3575	992.17
26	1194	1482	520.95	2028	612.64	2600	734.43	3198	883.60	3718	1031.86
27	1239	1539	540.98	2106	636.20	2700	762.68	3321	917.59	3861	1071.54
28	1284	1596	561.02	2184	659.76	2800	790.93	3444	951.57	4004	1111.23
29	1329	1653	581.06	2262	683.33	2900	819.18	3567	985.56	4147	1150.92
30	1374	1710	601.09	2340	706.89	3000	847.42	3690	1019.54	4290	1190.60
31	1419	1767	621.13	2418	730.45	3100	875.67	3813	1053.52	4433	1230.29
32	1464	1824	641.16	2496	754.01	3200	903.92	3936	1087.51	4576	1269.98
33	1509	1881	661.20	2574	777.58	3300	932.17	4059	1121.49	4719	1309.66
34	1554	1938	681.24	2652	801.14	3400	960.41	4182	1155.48	4862	1349.35
35	1599	1995	701.27	2730	824.70	3500	988.66	4305	1189.46	5005	1389.04
36	1644	2052	721.31	2808	848.27	3600	1016.91	4428	1223.45	5148	1428.72

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma radiatori iespējami dažādos toņos saskaņā ar RAL toņu klasifikatoru vai Arbonia dizaina t
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Radiatora sienas stiprinājumi "T - invisible" komplektā un atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garuma
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos