

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=400 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		400				
Modelis	2C-400	3C-400	4C-400	5C-400	6C-400	
Starp pievienojumu centriem C	330	330	330	330	330	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjauņa W 75/65/20	Sildjauņa W 75/65/20	Sildjauņa W 75/65/20	Sildjauņa W 75/65/20	Sildjauņa W 75/65/20
4	212	124	169	222	269	324
5	258	156	212	278	336	405
6	304	187	254	333	403	486
7	350	218	296	389	470	567
8	396	249	338	444	538	648
9	442	280	381	500	605	729
10	488	311	423	555	672	810
11	534	342	465	611	739	891
12	580	373	508	666	806	972
13	626	404	550	722	874	1053
14	672	435	592	777	941	1134
15	718	467	635	833	1008	1215
16	764	498	677	888	1075	1296
17	810	529	719	944	1142	1377
18	856	560	761	999	1210	1458
19	902	591	804	1055	1277	1539
20	948	622	846	1110	1344	1620
21	994	653	888	1166	1411	1701
22	1040	684	931	1221	1478	1782
23	1086	715	973	1277	1546	1863
24	1132	746	1015	1332	1613	1944
25	1178	778	1058	1388	1680	2025
26	1224	809	1100	1443	1747	2106
27	1270	840	1142	1499	1814	2187
28	1316	871	1184	1554	1882	2268
29	1362	902	1227	1610	1949	2349
30	1408	933	1269	1665	2016	2430
31	1454	964	1311	1721	2083	2511
32	1500	995	1354	1776	2150	2592
33	1546	1026	1396	1832	2218	2673
34	1592	1057	1438	1887	2285	2754
35	1638	1089	1481	1943	2352	2835
36	1684	1120	1523	1998	2419	2916

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām