

Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=500 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

| Augstums H mm | | 500 | | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Modelis | 2C-500 | 3C-500 | 4C-500 | 5C-500 | 6C-500 | |
| Starp pievienojumu centriem C | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Sekciju skaits | Garums L mm | Sildjauņa W 75/65/20 | Sildjauņa W 75/65/20 | Sildjauņa W 75/65/20 | Sildjauņa W 75/65/20 | Sildjauņa W 75/65/20 |
| 4 | 212 | 152 | 206 | 273 | 329 | 398 |
| 5 | 258 | 190 | 258 | 342 | 411 | 497 |
| 6 | 304 | 228 | 310 | 410 | 493 | 596 |
| 7 | 350 | 266 | 361 | 478 | 575 | 696 |
| 8 | 396 | 304 | 413 | 546 | 658 | 795 |
| 9 | 442 | 342 | 464 | 615 | 740 | 895 |
| 10 | 488 | 380 | 516 | 683 | 822 | 994 |
| 11 | 534 | 418 | 568 | 751 | 904 | 1093 |
| 12 | 580 | 456 | 619 | 820 | 986 | 1193 |
| 13 | 626 | 494 | 671 | 888 | 1069 | 1292 |
| 14 | 672 | 532 | 722 | 956 | 1151 | 1392 |
| 15 | 718 | 570 | 774 | 1025 | 1233 | 1491 |
| 16 | 764 | 608 | 826 | 1093 | 1315 | 1590 |
| 17 | 810 | 646 | 877 | 1161 | 1397 | 1690 |
| 18 | 856 | 684 | 929 | 1229 | 1480 | 1789 |
| 19 | 902 | 722 | 980 | 1298 | 1562 | 1889 |
| 20 | 948 | 760 | 1032 | 1366 | 1644 | 1988 |
| 21 | 994 | 798 | 1084 | 1434 | 1726 | 2087 |
| 22 | 1040 | 836 | 1135 | 1503 | 1808 | 2187 |
| 23 | 1086 | 874 | 1187 | 1571 | 1891 | 2286 |
| 24 | 1132 | 912 | 1238 | 1639 | 1973 | 2386 |
| 25 | 1178 | 950 | 1290 | 1708 | 2055 | 2485 |
| 26 | 1224 | 988 | 1342 | 1776 | 2137 | 2584 |
| 27 | 1270 | 1026 | 1393 | 1844 | 2219 | 2684 |
| 28 | 1316 | 1064 | 1445 | 1912 | 2302 | 2783 |
| 29 | 1362 | 1102 | 1496 | 1981 | 2384 | 2883 |
| 30 | 1408 | 1140 | 1548 | 2049 | 2466 | 2982 |
| 31 | 1454 | 1178 | 1600 | 2117 | 2548 | 3081 |
| 32 | 1500 | 1216 | 1651 | 2186 | 2630 | 3181 |
| 33 | 1546 | 1254 | 1703 | 2254 | 2713 | 3280 |
| 34 | 1592 | 1292 | 1754 | 2322 | 2795 | 3380 |
| 35 | 1638 | 1330 | 1806 | 2391 | 2877 | 3479 |
| 36 | 1684 | 1368 | 1858 | 2459 | 2959 | 3578 |

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apsildes sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām