

## Tērauda sekciju radiatori Mito Passion H=600 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		600				
Modelis	2C-600	3C-600	4C-600	5C-600	6C-600	
Starp pievienojumu centriem C	530	530	530	530	530	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20	Sildjaua W 75/65/20
4	212	179	243	324	388	470
5	258	224	304	406	485	588
6	304	269	365	487	582	705
7	350	314	426	568	679	823
8	396	358	486	649	776	940
9	442	403	547	730	873	1058
10	488	448	608	811	970	1175
11	534	493	669	892	1067	1293
12	580	538	730	973	1164	1410
13	626	582	790	1054	1261	1528
14	672	627	851	1135	1358	1645
15	718	672	912	1217	1455	1763
16	764	717	973	1298	1552	1880
17	810	762	1034	1379	1649	1998
18	856	806	1094	1460	1746	2115
19	902	851	1155	1541	1843	2233
20	948	896	1216	1622	1940	2350
21	994	941	1277	1703	2037	2468
22	1040	986	1338	1784	2134	2585
23	1086	1030	1398	1865	2231	2703
24	1132	1075	1459	1946	2328	2820
25	1178	1120	1520	2028	2425	2938
26	1224	1165	1581	2109	2522	3055
27	1270	1210	1642	2190	2619	3173
28	1316	1254	1702	2271	2716	3290
29	1362	1299	1763	2352	2813	3408
30	1408	1344	1824	2433	2910	3525
31	1454	1389	1885	2514	3007	3643
32	1500	1434	1946	2595	3104	3760
33	1546	1478	2006	2676	3201	3878
34	1592	1523	2067	2757	3298	3995
35	1638	1568	2128	2839	3395	4113
36	1684	1613	2189	2920	3492	4230

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma iespējami dažādos toņos pēc RAL toņu klasifikatora
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām