





Tērauda sekciju radiatori De'Longhi DL Muticolonna H=1200 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1200									
											
Modelis		2C-1200		3C-1200		4C-1200		5C-1200		6C-1200	
Sīkta pievienojumu centriem C		1130		1130		1130		1130		1130	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	210	342	73.14	464	85.52	626	97.15	738	129.48	895	165.31
5	256	428	91.43	580	106.90	783	121.44	923	161.85	1119	206.63
6	302	514	109.72	696	128.28	940	145.73	1107	194.22	1343	247.96
7	348	599	128.00	812	149.66	1096	170.01	1292	226.59	1567	289.29
8	394	685	146.29	928	171.05	1253	194.30	1476	258.96	1790	330.61
9	440	770	164.58	1044	192.43	1409	218.59	1661	291.33	2014	371.94
10	486	856	182.86	1160	213.81	1566	242.88	1845	323.70	2238	413.27
11	532	942	201.15	1276	235.19	1723	267.16	2030	356.07	2462	454.60
12	578	1027	219.43	1392	256.57	1879	291.45	2214	388.44	2686	495.92
13	624	1113	237.72	1508	277.95	2036	315.74	2399	420.81	2909	537.25
14	670	1198	256.01	1624	299.33	2192	340.03	2583	453.18	3133	578.58
15	716	1284	274.29	1740	320.71	2349	364.32	2768	485.55	3357	619.90
16	762	1370	292.58	1856	342.09	2506	388.60	2952	517.92	3581	661.23
17	808	1455	310.86	1972	363.47	2662	412.89	3137	550.29	3805	702.56
18	854	1541	329.15	2088	384.85	2819	437.18	3321	582.66	4028	743.88
19	900	1626	347.44	2204	406.23	2975	461.47	3506	615.03	4252	785.21
20	946	1712	365.72	2320	427.61	3132	485.75	3690	647.40	4476	826.54
21	992	1798	384.01	2436	448.99	3289	510.04	3875	679.77	4700	867.86
22	1038	1883	402.29	2552	470.38	3445	534.33	4059	712.14	4924	909.19
23	1084	1969	420.58	2668	491.76	3602	558.62	4244	744.51	5147	950.52
24	1130	2054	438.87	2784	513.14	3758	582.91	4428	776.88	5371	991.84
25	1176	2140	457.15	2900	534.52	3915	607.19	4613	809.25	5595	1033.17
26	1222	2226	475.44	3016	555.90	4072	631.48	4797	841.62	5819	1074.50
27	1268	2311	493.73	3132	577.28	4228	655.77	4982	873.99	6043	1115.82
28	1314	2397	512.01	3248	598.66	4385	680.06	5166	906.36	6266	1157.15
29	1360	2482	530.30	3364	620.04	4541	704.34	5351	938.73	6490	1198.48
30	1406	2568	548.58	3480	641.42	4698	728.63	5535	971.10	6714	1239.80
31	1452	2654	566.87	3596	662.80	4855	752.92	5720	1003.47	6938	1281.13
32	1498	2739	585.16	3712	684.18	5011	777.21	5904	1035.84	7162	1322.46
33	1544	2825	603.44	3828	705.56	5168	801.49	6089	1068.21	7385	1363.79
34	1590	2910	621.73	3944	726.94	5324	825.78	6273	1100.58	7609	1405.11
35	1636	2996	640.01	4060	748.32	5481	850.07	6458	1132.95	7833	1446.44
36	1682	3082	658.30	4176	769.71	5638	874.36	6642	1165.32	8057	1487.77

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma un ar uzņēmumu iespējami dažādos spīdīgos vai matētos toņos no RAL Classic klasifikat
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar automatizētām pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām