






Tērauda sekciju radiatori De'Longhi DL Muticolonna H=1500 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1500									
											
Modelis		2C-1500		3C-1500		4C-1500		5C-1500		6C-1500	
Starp pievienojumu centriem C		1130		1130		1130		1130		1130	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	210	426	117.80	578	157.98	777	196.43	914	247.52	1105	293.56
5	256	532	147.25	722	197.47	972	245.54	1142	309.41	1382	366.95
6	302	638	176.70	866	236.96	1166	294.65	1370	371.29	1658	440.34
7	348	745	206.15	1011	276.46	1360	343.76	1599	433.17	1934	513.74
8	394	851	235.60	1155	315.95	1554	392.87	1827	495.05	2210	587.13
9	440	958	265.05	1300	355.44	1749	441.98	2056	556.93	2487	660.52
10	486	1064	294.50	1444	394.94	1943	491.08	2284	618.81	2763	733.91
11	532	1170	323.95	1588	434.43	2137	540.19	2512	680.69	3039	807.30
12	578	1277	353.40	1733	473.93	2332	589.30	2741	742.57	3316	880.69
13	624	1383	382.85	1877	513.42	2526	638.41	2969	804.46	3592	954.08
14	670	1490	412.30	2022	552.91	2720	687.52	3198	866.34	3868	1027.47
15	716	1596	441.75	2166	592.41	2915	736.63	3426	928.22	4145	1100.86
16	762	1702	471.20	2310	631.90	3109	785.74	3654	990.10	4421	1174.25
17	808	1809	500.65	2455	671.39	3303	834.84	3883	1051.98	4697	1247.64
18	854	1915	530.10	2599	710.89	3497	883.95	4111	1113.86	4973	1321.03
19	900	2022	559.55	2744	750.38	3692	933.06	4340	1175.74	5250	1394.42
20	946	2128	589.00	2888	789.88	3886	982.17	4568	1237.62	5526	1467.81
21	992	2234	618.45	3032	829.37	4080	1031.28	4796	1299.51	5802	1541.21
22	1038	2341	647.90	3177	868.86	4275	1080.39	5025	1361.39	6079	1614.60
23	1084	2447	677.35	3321	908.36	4469	1129.49	5253	1423.27	6355	1687.99
24	1130	2554	706.80	3466	947.85	4663	1178.60	5482	1485.15	6631	1761.38
25	1176	2660	736.25	3610	987.34	4858	1227.71	5710	1547.03	6908	1834.77
26	1222	2766	765.70	3754	1026.84	5052	1276.82	5938	1608.91	7184	1908.16
27	1268	2873	795.15	3899	1066.33	5246	1325.93	6167	1670.79	7460	1981.55
28	1314	2979	824.60	4043	1105.83	5440	1375.04	6395	1732.67	7736	2054.94
29	1360	3086	854.05	4188	1145.32	5635	1424.15	6624	1794.56	8013	2128.33
30	1406	3192	883.50	4332	1184.81	5829	1473.25	6852	1856.44	8289	2201.72
31	1452	3298	912.95	4476	1224.31	6023	1522.36	7080	1918.32	8565	2275.11
32	1498	3405	942.40	4621	1263.80	6218	1571.47	7309	1980.20	8842	2348.50
33	1544	3511	971.85	4765	1303.30	6412	1620.58	7537	2042.08	9118	2421.89
34	1590	3618	1001.30	4910	1342.79	6606	1669.69	7766	2103.96	9394	2495.28
35	1636	3724	1030.75	5054	1382.28	6801	1718.80	7994	2165.84	9671	2568.68
36	1682	3830	1060.20	5198	1421.78	6995	1767.90	8222	2227.72	9947	2642.07

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma un ar uzņēmumu iespējami dažādos spīdīgos vai matētos toņos no RAL Classic klasifikat
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar automatizētām pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām