







Tērauda sekciju radiatori De'Longhi DL Muticolonna H=1800 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		1800									
											
Modelis		2C-1800		3C-1800		4C-1800		5C-1800		6C-1800	
Starp pievienojumu centriem C		1730		1730		1730		1730		1730	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	210	511	136.36	694	182.96	929	233.77	1092	281.99	1316	333.54
5	256	639	170.45	868	228.70	1162	292.21	1365	352.49	1645	416.92
6	302	766	204.54	1042	274.44	1394	350.65	1637	422.99	1973	500.31
7	348	894	238.63	1215	320.18	1626	409.10	1910	493.48	2302	583.69
8	394	1022	272.72	1389	365.92	1858	467.54	2183	563.98	2631	667.07
9	440	1149	306.81	1562	411.66	2091	525.98	2456	634.48	2960	750.46
10	486	1277	340.90	1736	457.40	2323	584.42	2729	704.98	3289	833.84
11	532	1405	374.99	1910	503.14	2555	642.87	3002	775.48	3618	917.23
12	578	1532	409.08	2083	548.88	2788	701.31	3275	845.97	3947	1000.61
13	624	1660	443.17	2257	594.62	3020	759.75	3548	916.47	4276	1084.00
14	670	1788	477.26	2430	640.36	3252	818.19	3821	986.97	4605	1167.38
15	716	1916	511.35	2604	686.10	3485	876.64	4094	1057.47	4934	1250.76
16	762	2043	545.44	2778	731.84	3717	935.08	4366	1127.96	5262	1334.15
17	808	2171	579.53	2951	777.58	3949	993.52	4639	1198.46	5591	1417.53
18	854	2299	613.62	3125	823.32	4181	1051.96	4912	1268.96	5920	1500.92
19	900	2426	647.71	3298	869.06	4414	1110.41	5185	1339.46	6249	1584.30
20	946	2554	681.80	3472	914.80	4646	1168.85	5458	1409.95	6578	1667.68
21	992	2682	715.89	3646	960.54	4878	1227.29	5731	1480.45	6907	1751.07
22	1038	2809	749.98	3819	1006.28	5111	1285.73	6004	1550.95	7236	1834.45
23	1084	2937	784.07	3993	1052.02	5343	1344.18	6277	1621.45	7565	1917.84
24	1130	3065	818.16	4166	1097.76	5575	1402.62	6550	1691.95	7894	2001.22
25	1176	3193	852.25	4340	1143.50	5808	1461.06	6823	1762.44	8223	2084.61
26	1222	3320	886.34	4514	1189.24	6040	1519.50	7095	1832.94	8551	2167.99
27	1268	3448	920.43	4687	1234.98	6272	1577.94	7368	1903.44	8880	2251.37
28	1314	3576	954.52	4861	1280.71	6504	1636.39	7641	1973.94	9209	2334.76
29	1360	3703	988.61	5034	1326.45	6737	1694.83	7914	2044.43	9538	2418.14
30	1406	3831	1022.70	5208	1372.19	6969	1753.27	8187	2114.93	9867	2501.53
31	1452	3959	1056.79	5382	1417.93	7201	1811.71	8460	2185.43	10196	2584.91
32	1498	4086	1090.88	5555	1463.67	7434	1870.16	8733	2255.93	10525	2668.30
33	1544	4214	1124.97	5729	1509.41	7666	1928.60	9006	2326.43	10854	2751.68
34	1590	4342	1159.06	5902	1555.15	7898	1987.04	9279	2396.92	11183	2835.06
35	1636	4470	1193.15	6076	1600.89	8131	2045.48	9552	2467.42	11512	2918.45
36	1682	4597	1227.24	6250	1646.63	8363	2103.93	9824	2537.92	11840	3001.83

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma un ar uzņēmumu iespējami dažādos spīdīgos vai matētos toņos no RAL Classic klasifikat
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar automatizētām pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām.
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām