

Tērauda sekciju radiatori De'Longhi DL Muticolonna H=2000 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		2000									
Modelis		2C-2000		3C-2000		4C-2000		5C-2000		6C-2000	
Sīkstiņpārvietojuma centrs C		1930		1930		1930		1930		1930	
Sīkstiņu skaits	Garums L mm	Sildjuma W 75/65/20	Cena €	Sildjuma W 75/65/20	Cena €	Sildjuma W 75/65/20	Cena €	Sildjuma W 75/65/20	Cena €	Sildjuma W 75/65/20	Cena €
4	210	569	146.61	775	196.85	1031	251.38	1212	304.05	1456	363.02
5	256	712	183.26	969	246.07	1289	314.23	1515	380.07	1820	453.78
6	302	854	219.91	1162	295.28	1547	377.08	1817	456.08	2184	544.53
7	348	996	256.56	1356	344.50	1805	439.92	2120	532.09	2548	635.29
8	394	1138	293.21	1550	393.71	2062	502.77	2423	608.11	2912	726.04
9	440	1281	329.86	1743	442.92	2320	565.62	2726	684.12	3276	816.80
10	486	1423	366.52	1937	492.14	2578	628.46	3029	760.13	3640	907.55
11	532	1565	403.17	2131	541.35	2836	691.31	3332	836.14	4004	998.31
12	578	1708	439.82	2324	590.56	3094	754.15	3635	912.16	4368	1089.06
13	624	1850	476.47	2518	639.78	3351	817.00	3938	988.17	4732	1179.82
14	670	1992	513.12	2712	688.99	3609	879.85	4241	1064.18	5096	1270.57
15	716	2135	549.77	2906	738.21	3867	942.69	4544	1140.20	5460	1361.33
16	762	2277	586.42	3099	787.42	4125	1005.54	4846	1216.21	5824	1452.09
17	808	2419	623.08	3293	836.63	4383	1068.39	5149	1292.22	6188	1542.84
18	854	2561	659.73	3487	885.85	4640	1131.23	5452	1368.24	6552	1633.60
19	900	2704	696.38	3680	935.06	4898	1194.08	5755	1444.25	6916	1724.35
20	946	2846	733.03	3874	984.27	5156	1256.92	6058	1520.26	7280	1815.11
21	992	2988	769.68	4068	1033.49	5414	1319.77	6361	1596.28	7644	1905.86
22	1038	3131	806.33	4261	1082.70	5672	1382.62	6664	1672.29	8008	1996.62
23	1084	3273	842.98	4455	1131.92	5929	1445.46	6967	1748.30	8372	2087.37
24	1130	3415	879.64	4649	1181.13	6187	1508.31	7270	1824.32	8736	2178.13
25	1176	3558	916.29	4843	1230.34	6445	1571.15	7573	1900.33	9100	2268.88
26	1222	3700	952.94	5036	1279.56	6703	1634.00	7875	1976.34	9464	2359.64
27	1268	3842	989.59	5230	1328.77	6961	1696.85	8178	2052.36	9828	2450.39
28	1314	3984	1026.24	5424	1377.98	7218	1759.69	8481	2128.37	10192	2541.15
29	1360	4127	1062.89	5617	1427.20	7476	1822.54	8784	2204.38	10556	2631.90
30	1406	4269	1099.55	5811	1476.41	7734	1885.39	9087	2280.40	10920	2722.66
31	1452	4411	1136.20	6005	1525.63	7992	1948.23	9390	2356.41	11284	2813.42
32	1498	4554	1172.85	6198	1574.84	8250	2011.08	9693	2432.42	11648	2904.17
33	1544	4696	1209.50	6392	1624.05	8507	2073.92	9996	2508.43	12012	2994.93
34	1590	4838	1246.15	6586	1673.27	8765	2136.77	10299	2584.45	12376	3085.68
35	1636	4981	1282.80	6780	1722.48	9023	2199.62	10602	2660.46	12740	3176.44
36	1682	5123	1319.45	6973	1771.69	9281	2262.46	10904	2736.47	13104	3267.19

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma un ar uzdevumu iespējami dažādos spīdīgos vai matētos toņos no RAL Classic klasifikat
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar automatizētām pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmā un elektrosistēmā)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām