

Tērauda sekciju radiatori De'Longhi DL Muticolonna H=400 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		400									
Modelis		2C-400		3C-400		4C-400		5C-400		6C-400	
Sīpā pievienojumu centriem C		330		330		330		330		330	
Sīkiju skaits	Garums L mm	Sīdjauda W 75/65/20	Cena €	Sīdjauda W 75/65/20	Cena €	Sīdjauda W 75/65/20	Cena €	Sīdjauda W 75/65/20	Cena €	Sīdjauda W 75/65/20	Cena €
4	210	124	51.84	169	57.77	222	67.22	269	87.56	324	109.84
5	256	156	64.80	212	72.21	278	84.02	336	109.44	405	137.30
6	302	187	77.76	254	86.65	333	100.83	403	131.33	486	164.77
7	348	218	90.72	296	101.09	389	117.63	470	153.22	567	192.23
8	394	249	103.68	338	115.53	444	134.44	538	175.11	648	219.69
9	440	280	116.64	381	129.97	500	151.24	605	197.00	729	247.15
10	486	311	129.60	423	144.41	555	168.04	672	218.89	810	274.61
11	532	342	142.56	465	158.85	611	184.85	739	240.78	891	302.07
12	578	373	155.52	508	173.30	666	201.65	806	262.67	972	329.53
13	624	404	168.48	550	187.74	722	218.46	874	284.56	1053	356.99
14	670	435	181.44	592	202.18	777	235.26	941	306.44	1134	384.45
15	716	467	194.40	635	216.62	833	252.07	1008	328.33	1215	411.91
16	762	498	207.36	677	231.06	888	268.87	1075	350.22	1296	439.38
17	808	529	220.31	719	245.50	944	285.68	1142	372.11	1377	466.84
18	854	560	233.27	761	259.94	999	302.48	1210	394.00	1458	494.30
19	900	591	246.23	804	274.39	1055	319.29	1277	415.89	1539	521.76
20	946	622	259.19	846	288.83	1110	336.09	1344	437.78	1620	549.22
21	992	653	272.15	888	303.27	1166	352.89	1411	459.67	1701	576.68
22	1038	684	285.11	931	317.71	1221	369.70	1478	481.56	1782	604.14
23	1084	715	298.07	973	332.15	1277	386.50	1546	503.44	1863	631.60
24	1130	746	311.03	1015	346.59	1332	403.31	1613	525.33	1944	659.06
25	1176	778	323.99	1058	361.03	1388	420.11	1680	547.22	2025	686.52
26	1222	809	336.95	1100	375.48	1443	436.92	1747	569.11	2106	713.98
27	1268	840	349.91	1142	389.92	1499	453.72	1814	591.00	2187	741.45
28	1314	871	362.87	1184	404.36	1554	470.53	1882	612.89	2268	768.91
29	1360	902	375.83	1227	418.80	1610	487.33	1949	634.78	2349	796.37
30	1406	933	388.79	1269	433.24	1665	504.13	2016	656.67	2430	823.83
31	1452	964	401.75	1311	447.68	1721	520.94	2083	678.56	2511	851.29
32	1498	995	414.71	1354	462.12	1776	537.74	2150	700.44	2592	878.75
33	1544	1026	427.67	1396	476.56	1832	554.55	2218	722.33	2673	906.21
34	1590	1057	440.63	1438	491.01	1887	571.35	2285	744.22	2754	933.67
35	1636	1089	453.59	1481	505.45	1943	588.16	2352	766.11	2835	961.13
36	1682	1120	466.55	1523	519.89	1998	604.96	2419	788.00	2916	988.59

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma un ar uzņemumu iespējami dažādos spīdīgos vai matētos toņos no RAL Classic klasifikat
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar automatizētām pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām