

Tērauda sekciju radiatori De'Longhi DL Muticolonna H=500 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		500									
Modelis		2C-500		3C-500		4C-500		5C-500		6C-500	
Starp pievienojumu centriem C		430		430		430		430		430	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	210	152	51.91	206	58.52	273	67.88	329	91.91	398	115.14
5	256	190	64.89	258	73.14	342	84.85	411	114.89	497	143.93
6	302	228	77.86	310	87.77	410	101.82	493	137.87	596	172.72
7	348	266	90.84	361	102.40	478	118.79	575	160.85	696	201.50
8	394	304	103.82	413	117.03	546	135.76	658	183.82	795	230.29
9	440	342	116.80	464	131.66	615	152.73	740	206.80	895	259.07
10	486	380	129.77	516	146.29	683	169.70	822	229.78	994	287.86
11	532	418	142.75	568	160.92	751	186.67	904	252.76	1093	316.64
12	578	456	155.73	619	175.55	820	203.64	986	275.73	1193	345.43
13	624	494	168.70	671	190.18	888	220.61	1069	298.71	1292	374.22
14	670	532	181.68	722	204.80	956	237.58	1151	321.69	1392	403.00
15	716	570	194.66	774	219.43	1025	254.55	1233	344.67	1491	431.79
16	762	608	207.64	826	234.06	1093	271.52	1315	367.65	1590	460.57
17	808	646	220.61	877	248.69	1161	288.49	1397	390.62	1690	489.36
18	854	684	233.59	929	263.32	1229	305.46	1480	413.60	1789	518.15
19	900	722	246.57	980	277.95	1298	322.43	1562	436.58	1889	546.93
20	946	760	259.55	1032	292.58	1366	339.41	1644	459.56	1988	575.72
21	992	798	272.52	1084	307.21	1434	356.38	1726	482.54	2087	604.50
22	1038	836	285.50	1135	321.84	1503	373.35	1808	505.51	2187	633.29
23	1084	874	298.48	1187	336.46	1571	390.32	1891	528.49	2286	662.08
24	1130	912	311.45	1238	351.09	1639	407.29	1973	551.47	2386	690.86
25	1176	950	324.43	1290	365.72	1708	424.26	2055	574.45	2485	719.65
26	1222	988	337.41	1342	380.35	1776	441.23	2137	597.43	2584	748.43
27	1268	1026	350.39	1393	394.98	1844	458.20	2219	620.40	2684	777.22
28	1314	1064	363.36	1445	409.61	1912	475.17	2302	643.38	2783	806.01
29	1360	1102	376.34	1496	424.24	1981	492.14	2384	666.36	2883	834.79
30	1406	1140	389.32	1548	438.87	2049	509.11	2466	689.34	2982	863.58
31	1452	1178	402.29	1600	453.50	2117	526.08	2548	712.31	3081	892.36
32	1498	1216	415.27	1651	468.12	2186	543.05	2630	735.29	3181	921.15
33	1544	1254	428.25	1703	482.75	2254	560.02	2713	758.27	3280	949.93
34	1590	1292	441.23	1754	497.38	2322	576.99	2795	781.25	3380	978.72
35	1636	1330	454.20	1806	512.01	2391	593.96	2877	804.23	3479	1007.51
36	1682	1368	467.18	1858	526.64	2459	610.93	2959	827.20	3578	1036.29

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma un ar uzņēmumu iespējami dažādos spīdīgos vai matētos toņos no RAL Classic klasifikat
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar automatizētām pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām.
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām