

# Tērauda sekciju radiatori De'Longhi DL Muticolonna H=670 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

| Augstums H mm                 |             | 670                |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |         |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------|
|                               |             |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |         |
| Modelis                       |             | 2C-670             |        | 3C-670             |        | 4C-670             |        | 5C-670             |        | 6C-670             |         |
| Starp pievienojumu centriem C |             | 600                |        | 600                |        | 600                |        | 600                |        | 600                |         |
| Sekciju skaits                | Garums L mm | Sildjda W 75/65/20 | Cena € | Sildjda W 75/65/20 | Cena € | Sildjda W 75/65/20 | Cena € | Sildjda W 75/65/20 | Cena € | Sildjda W 75/65/20 | Cena €  |
| 4                             | 210         | 198                | 58.14  | 269                | 66.14  | 360                | 76.73  | 429                | 100.91 | 520                | 126.83  |
| 5                             | 256         | 248                | 72.68  | 336                | 82.67  | 450                | 95.91  | 537                | 126.14 | 651                | 158.54  |
| 6                             | 302         | 298                | 87.21  | 403                | 99.21  | 539                | 115.10 | 644                | 151.37 | 781                | 190.25  |
| 7                             | 348         | 347                | 101.75 | 470                | 115.74 | 629                | 134.28 | 751                | 176.60 | 911                | 221.96  |
| 8                             | 394         | 397                | 116.28 | 538                | 132.28 | 719                | 153.46 | 858                | 201.83 | 1041               | 253.66  |
| 9                             | 440         | 446                | 130.82 | 605                | 148.81 | 809                | 172.65 | 966                | 227.06 | 1171               | 285.37  |
| 10                            | 486         | 496                | 145.35 | 672                | 165.34 | 899                | 191.83 | 1073               | 252.29 | 1301               | 317.08  |
| 11                            | 532         | 546                | 159.89 | 739                | 181.88 | 989                | 211.01 | 1180               | 277.51 | 1431               | 348.79  |
| 12                            | 578         | 595                | 174.42 | 806                | 198.41 | 1079               | 230.19 | 1288               | 302.74 | 1561               | 380.50  |
| 13                            | 624         | 645                | 188.96 | 874                | 214.95 | 1169               | 249.38 | 1395               | 327.97 | 1691               | 412.20  |
| 14                            | 670         | 694                | 203.49 | 941                | 231.48 | 1259               | 268.56 | 1502               | 353.20 | 1821               | 443.91  |
| 15                            | 716         | 744                | 218.03 | 1008               | 248.02 | 1349               | 287.74 | 1610               | 378.43 | 1952               | 475.62  |
| 16                            | 762         | 794                | 232.56 | 1075               | 264.55 | 1438               | 306.93 | 1717               | 403.66 | 2082               | 507.33  |
| 17                            | 808         | 843                | 247.10 | 1142               | 281.08 | 1528               | 326.11 | 1824               | 428.88 | 2212               | 539.04  |
| 18                            | 854         | 893                | 261.63 | 1210               | 297.62 | 1618               | 345.29 | 1931               | 454.11 | 2342               | 570.74  |
| 19                            | 900         | 942                | 276.17 | 1277               | 314.15 | 1708               | 364.47 | 2039               | 479.34 | 2472               | 602.45  |
| 20                            | 946         | 992                | 290.70 | 1344               | 330.69 | 1798               | 383.66 | 2146               | 504.57 | 2602               | 634.16  |
| 21                            | 992         | 1042               | 305.24 | 1411               | 347.22 | 1888               | 402.84 | 2253               | 529.80 | 2732               | 665.87  |
| 22                            | 1038        | 1091               | 319.77 | 1478               | 363.76 | 1978               | 422.02 | 2361               | 555.03 | 2862               | 697.58  |
| 23                            | 1084        | 1141               | 334.31 | 1546               | 380.29 | 2068               | 441.21 | 2468               | 580.26 | 2992               | 729.29  |
| 24                            | 1130        | 1190               | 348.84 | 1613               | 396.83 | 2158               | 460.39 | 2575               | 605.48 | 3122               | 760.99  |
| 25                            | 1176        | 1240               | 363.38 | 1680               | 413.36 | 2248               | 479.57 | 2683               | 630.71 | 3253               | 792.70  |
| 26                            | 1222        | 1290               | 377.91 | 1747               | 429.89 | 2337               | 498.75 | 2790               | 655.94 | 3383               | 824.41  |
| 27                            | 1268        | 1339               | 392.45 | 1814               | 446.43 | 2427               | 517.94 | 2897               | 681.17 | 3513               | 856.12  |
| 28                            | 1314        | 1389               | 406.98 | 1882               | 462.96 | 2517               | 537.12 | 3004               | 706.40 | 3643               | 887.83  |
| 29                            | 1360        | 1438               | 421.52 | 1949               | 479.50 | 2607               | 556.30 | 3112               | 731.63 | 3773               | 919.53  |
| 30                            | 1406        | 1488               | 436.05 | 2016               | 496.03 | 2697               | 575.49 | 3219               | 756.86 | 3903               | 951.24  |
| 31                            | 1452        | 1538               | 450.59 | 2083               | 512.57 | 2787               | 594.67 | 3326               | 782.08 | 4033               | 982.95  |
| 32                            | 1498        | 1587               | 465.12 | 2150               | 529.10 | 2877               | 613.85 | 3434               | 807.31 | 4163               | 1014.66 |
| 33                            | 1544        | 1637               | 479.66 | 2218               | 545.64 | 2967               | 633.03 | 3541               | 832.54 | 4293               | 1046.37 |
| 34                            | 1590        | 1686               | 494.19 | 2285               | 562.17 | 3057               | 652.22 | 3648               | 857.77 | 4423               | 1078.07 |
| 35                            | 1636        | 1736               | 508.73 | 2352               | 578.70 | 3147               | 671.40 | 3756               | 883.00 | 4554               | 1109.78 |
| 36                            | 1682        | 1786               | 523.26 | 2419               | 595.24 | 3236               | 690.58 | 3863               | 908.23 | 4684               | 1141.49 |

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma un ar uzņemumu iespējami dažādos spīdīgos vai matētos toņos no RAL Classic klasifikat
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar automatizētām pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai) Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām