

Tērauda sekciju radiatori De'Longhi DL Muticolonna H=750 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		750									
Modelis		2C-750		3C-750		4C-750		5C-750		6C-750	
Starp pievienojumu centriem C		680		680		680		680		680	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €	Sildjda W 75/65/20	Cena €
4	210	220	59.63	298	68.42	400	78.71	476	105.35	578	132.50
5	256	275	74.54	373	85.53	500	98.39	595	131.69	722	165.62
6	302	330	89.44	447	102.64	600	118.07	714	158.02	866	198.74
7	348	385	104.35	522	119.74	700	137.74	833	184.36	1011	231.87
8	394	440	119.26	596	136.85	800	157.42	952	210.70	1155	264.99
9	440	495	134.16	671	153.95	900	177.10	1071	237.04	1300	298.12
10	486	550	149.07	745	171.06	1000	196.78	1190	263.37	1444	331.24
11	532	605	163.98	820	188.17	1100	216.45	1309	289.71	1588	364.36
12	578	660	178.89	894	205.27	1200	236.13	1428	316.05	1733	397.49
13	624	715	193.79	969	222.38	1300	255.81	1547	342.39	1877	430.61
14	670	770	208.70	1043	239.48	1400	275.49	1666	368.72	2022	463.74
15	716	825	223.61	1118	256.59	1500	295.16	1785	395.06	2166	496.86
16	762	880	238.52	1192	273.70	1600	314.84	1904	421.40	2310	529.98
17	808	935	253.42	1267	290.80	1700	334.52	2023	447.73	2455	563.11
18	854	990	268.33	1341	307.91	1800	354.20	2142	474.07	2599	596.23
19	900	1045	283.24	1416	325.01	1900	373.87	2261	500.41	2744	629.36
20	946	1100	298.14	1490	342.12	2000	393.55	2380	526.75	2888	662.48
21	992	1155	313.05	1565	359.23	2100	413.23	2499	553.08	3032	695.60
22	1038	1210	327.96	1639	376.33	2200	432.91	2618	579.42	3177	728.73
23	1084	1265	342.87	1714	393.44	2300	452.58	2737	605.76	3321	761.85
24	1130	1320	357.77	1788	410.54	2400	472.26	2856	632.10	3466	794.98
25	1176	1375	372.68	1863	427.65	2500	491.94	2975	658.43	3610	828.10
26	1222	1430	387.59	1937	444.76	2600	511.62	3094	684.77	3754	861.22
27	1268	1485	402.49	2012	461.86	2700	531.29	3213	711.11	3899	894.35
28	1314	1540	417.40	2086	478.97	2800	550.97	3332	737.45	4043	927.47
29	1360	1595	432.31	2161	496.07	2900	570.65	3451	763.78	4188	960.60
30	1406	1650	447.22	2235	513.18	3000	590.33	3570	790.12	4332	993.72
31	1452	1705	462.12	2310	530.29	3100	610.00	3689	816.46	4476	1026.84
32	1498	1760	477.03	2384	547.39	3200	629.68	3808	842.80	4621	1059.97
33	1544	1815	491.94	2459	564.50	3300	649.36	3927	869.13	4765	1093.09
34	1590	1870	506.84	2533	581.60	3400	669.04	4046	895.47	4910	1126.22
35	1636	1925	521.75	2608	598.71	3500	688.71	4165	921.81	5054	1159.34
36	1682	1980	536.66	2682	615.82	3600	708.39	4284	948.14	5198	1192.46

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļautu PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma un ar uzcelojumu iespējami dažādos spīdīgos vai matētos toņos no RAL Classic klasifikat
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar automatizētām pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures starpsezonu periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām