

Tērauda sekciju radiatori De'Longhi DL Muticolonna H=900 mm

Ražoti ar pilnu lāzermetināšanas ciklu, bez blīvju veida savienojumiem

Augstums H mm		900									
Modelis		2C-900		3C-900		4C-900		5C-900		6C-900	
Starp pievienojumu centriem C		830		830		830		830		830	
Sekciju skaits	Garums L mm	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €	Sildjdaļa W 75/65/20	Cena €
4	210	260	63.77	353	74.34	476	85.00	563	112.56	684	141.40
5	256	326	79.71	441	92.93	595	106.25	704	140.70	855	176.75
6	302	391	95.65	529	111.52	713	127.50	845	168.84	1026	212.10
7	348	456	111.59	617	130.10	832	148.75	986	196.98	1197	247.45
8	394	521	127.53	706	148.69	951	170.00	1126	225.12	1368	282.80
9	440	586	143.48	794	167.28	1070	191.24	1267	253.26	1539	318.14
10	486	651	159.42	882	185.86	1189	212.49	1408	281.40	1710	353.49
11	532	716	175.36	970	204.45	1308	233.74	1549	309.54	1881	388.84
12	578	781	191.30	1058	223.03	1427	254.99	1690	337.68	2052	424.19
13	624	846	207.24	1147	241.62	1546	276.24	1830	365.82	2223	459.54
14	670	911	223.18	1235	260.21	1665	297.49	1971	393.96	2394	494.89
15	716	977	239.13	1323	278.79	1784	318.74	2112	422.10	2565	530.24
16	762	1042	255.07	1411	297.38	1902	339.99	2253	450.24	2736	565.59
17	808	1107	271.01	1499	315.97	2021	361.24	2394	478.38	2907	600.94
18	854	1172	286.95	1588	334.55	2140	382.49	2534	506.52	3078	636.29
19	900	1237	302.89	1676	353.14	2259	403.74	2675	534.66	3249	671.64
20	946	1302	318.84	1764	371.72	2378	424.99	2816	562.80	3420	706.99
21	992	1367	334.78	1852	390.31	2497	446.24	2957	590.93	3591	742.34
22	1038	1432	350.72	1940	408.90	2616	467.49	3098	619.07	3762	777.69
23	1084	1497	366.66	2029	427.48	2735	488.74	3238	647.21	3933	813.04
24	1130	1562	382.60	2117	446.07	2854	509.99	3379	675.35	4104	848.39
25	1176	1628	398.54	2205	464.66	2973	531.24	3520	703.49	4275	883.74
26	1222	1693	414.49	2293	483.24	3091	552.48	3661	731.63	4446	919.09
27	1268	1758	430.43	2381	501.83	3210	573.73	3802	759.77	4617	954.43
28	1314	1823	446.37	2470	520.41	3329	594.98	3942	787.91	4788	989.78
29	1360	1888	462.31	2558	539.00	3448	616.23	4083	816.05	4959	1025.13
30	1406	1953	478.25	2646	557.59	3567	637.48	4224	844.19	5130	1060.48
31	1452	2018	494.19	2734	576.17	3686	658.73	4365	872.33	5301	1095.83
32	1498	2083	510.14	2822	594.76	3805	679.98	4506	900.47	5472	1131.18
33	1544	2148	526.08	2911	613.34	3924	701.23	4646	928.61	5643	1166.53
34	1590	2213	542.02	2999	631.93	4043	722.48	4787	956.75	5814	1201.88
35	1636	2279	557.96	3087	650.52	4162	743.73	4928	984.89	5985	1237.23
36	1682	2344	573.90	3175	669.10	4280	764.98	5069	1013.03	6156	1272.58

Temperatūru korekcijas faktori: 70/55/20 = 0.8 ; 50/35/20 = 0.45

- Darba / pārbaudes spiediens PN 10/13 Bar.
- Standarta pieslēgums: 4 x 1/2 i.v. Sertifikācija CE-EN 422
- Cenu lapā norādītā cena ar iekļauto PVN 21% standarta krāsojumam RAL 9016 (balts)
- Pēc pieprasījuma un ar uzcelojumu iespējami dažādos spīdīgos vai matētos toņos no RAL Classic klasifikat
- Radiatori krāsoti ar pulverkrāsošanu un krāsošanai sagatavoti ar astoņu ciklu pirmsapstrādes tehnoloģiju
- Radiatori ir pieejami garumā līdz 60 sekcijām un augstumā līdz 3000 mm. Cena pēc pieprasījuma
- Ražots Itālijā ar automatizētām pēdējās paaudzes radiatoru ražošanas iekārtām
- Radiatora sienas stiprinājumi *type invisible* komplektā atbilstošā skaitā konkrētam radiatora garumam
- Ražošanas procesa tolerances ietvaros radiatora kopējais garums L var atšķirties līdz + 1,25%
- Radiatoru iespējams izveidot ar duālu slēgumu (slēgtai centrālās apkures sistēmai un elektrosistēmai)
- Tādā veidā vienu un to pašu radiatoru var izmantot apsildei apkures sezonas periodos
- Drošai transportēšanai un uzglabāšanai radiators tiek piegādāts iepakots biežā plēvē ar masīviem putuplasta aizsargstūriem un starplikām